

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: NC 8248


1. A terméktípus azonosító kódja: **8248 RapidFlex S1 Crystal** (EN 12004:2007+A1:2012 C2FT S1)
2. Felhasználási terület: Fokozott követelményű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással, beltéri és kültéri felhasználásra
3. A gyártó: Cemix Hungary Kft.  
H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.
4. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
- 6a. Harmonizált szabvány: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Notifikált szervezet: **VBE** Staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle für Bauwesen (NB: 2621)  
A-3380 Pöchlarn, Wiener Strasse 55.  
Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv.: **VBE-P20696**
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető jellemzők:                                         | Teljesítmény              | Harmonizált műszaki előírások |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                                          | E                         | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Kezdeti húzási-tapadó szilárdság                            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után                 | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Veszélyes anyagok kibocsátása                               | Lásd: MSDS                |                               |
| Különleges jellemzők:                                       |                           |                               |
| Lecsúszás                                                   | $\leq 0,5 \text{ mm}$     | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Keresztirányú alakváltozás                                  | $\geq 2,5 \text{ mm}$     | EN 12004:2007+A1:2012         |

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.01.10.

  
**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató

**24****Cemix Hungary Kft.**

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

**Teljesítménynyilatkozat száma:****NC 8248****8248 RapidFlex S1 Crystal****C2TF S1****Fokozott követelményű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással, beltéri és kültéri felhasználásra****EN 12004:2007+A1:2012****Notifikált szervezet: VBE (NB 2621)**

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tűzvédelmi osztály:</b>                                                             | <b>E</b>     |
| <b>Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>                            | <b>≥ 1,0</b> |
| <b>Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>                 | <b>≥ 1,0</b> |
| <b>Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>            | <b>≥ 1,0</b> |
| <b>Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm<sup>2</sup>)</b> | <b>≥ 1,0</b> |
| <b>Lecsúszás:(mm)</b>                                                                  | <b>≤ 0,5</b> |
| <b>Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>             | <b>≥ 0,5</b> |
| <b>Keresztirányú alakváltozás (mm)</b>                                                 | <b>≥ 2,5</b> |