

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/ EU és 568/2014/EU rendeletek szerint.

1., A termék típus egyedi azonosító kódja: CanDo Deluxe PVC bejárati ajtó termékcsalád

Terméktípus kódokkal: Sevilla (1001000, 1001001), Barcelona (1001010, 1001011), Salamanca (1001020, 1001022, 1001023), Torino (1002020, 1002021), Korzika (1003050, 1003051, 1003052, 1003053), New York (1004200, 1004201, 1004300, 1004301), Los Angeles (1004210, 1004211, 1004310, 1004311)

2., Felhasználás célja(i): Egy-és kétszárnyú bejárati ajtók 70 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek 5 ponton záródó ajtózárral, hőszigetelt üvegezéssel és panelbetéttel, az EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány előírásainak megfelelően. Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények bejárati ajtójaként, tűzgátló és füstgátló tulajdonság nélkül.

3., Forgalmazó/importhor/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint

Deli Home Hungary Kft. 7673 Kővágószőlős Golgota 502. Tel: +36/72/564-437 Fax: +36/72/564-430,

4., Az AVCP rendszer(ek): 3.rendszer

Bejelentett szerv(ek): PFB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephanskirchen, Lackermannweg 24. Kijelölési okiratszám (Notified body number): 1644

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 201 42818; ITT-04/10.02.2015

5., A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési szabványok
L: légáteresztő képesség	C2 osztály	EN 1026:2016-09 / EN 12207:2000-06
V: vízzárás	A4 osztály	EN 1027:2016-06 / EN 12208:2000-06
Sz: szélállóság	3. osztály	EN 12211:2016-09 / EN 12210:2016-09
B: Biztonságosság	NPD	
Akustikai teljesítőképesség	NPD	
Hő átbocsátás	1,5 W/(m ² K)	EN 10077-2:2012-06 + AC:2009 / EN10077-2:2012-06 + AC:2009
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	NPD	
Működtető erő	NPD	
Tűzállósági teljesítmény	NPD	
Tűzvédelmi osztály	NPD	
Veszélyes anyagok	NPD	

NPD: nincs meghatározott teljesítmény

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.




A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Petri András
 Ügyvezető Igazgató
 Deli Home Hungary Kft.
 Kővágószőlős helységben, 2019. 05.02.-án

Használati utasítás és biztonsági tájékoztató.

Karbantartás:

Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:

- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében
- Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása
- A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt.

Tárolás:

A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a deformálódás, elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító hatását.

Beszereles:

Beépítési útmutató a teljesítmény nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés a hibátlan működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének feltétele, ezért beszerlése szakember által javasolt.

Az ajtó szakszerű beszereléséhez szakembert a 30/635-9666-os számon közvetítünk ki. Szakembereink egyedi árképzés alapján dolgoznak.

A Deli Home Hungary Kft. a termékért 1 év jótállást biztosít, mely a PVC nyílászárók szerkezeti elemeire vonatkozik (keret, szárny, vasalat, üvegezés), rendeltetésszerű használat mellett.

A Deli Home Hungary Kft. a termékre 5 év szavatosságot biztosít, ezáltal felelősséget vállal azért, hogy a nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett szerkezeti hibája nem volt valamint biztosítja a szavatossági időn belüli alkatrész utánpótlást.

A jótállás megszűnik:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- nem szakszerű tárolás, beépítés
- karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő használatból eredő károsodás
- szándékos rongálás esetén.

A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a Deli Home Hungary Kft-nél jelenthetők be.

Az aranytölgő ajtókat árnyékos helyre kell beépíteni, vagy árnyékolót, előtetőt is kell alkalmazni. Az aranytölgő ajtók a tartós, sugárzó napsütés hatására deformálódhatnak, ami hibás működést eredményezhet. Az ilyen meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és be kell tartani (pl. gázművek).

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása!