

	TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Azonosító: 2023/02.																																		
CE 23 Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet 4., 6., 8., 9., 15. cikk, valamint a 275/2013 (VII. 16.) Korm. r. szerint.																																			
1., A terméktípus egyedi azonosító kódja: CanDo Deluxe ISO Plus PVC ablak termékcsalád Terméktípus ablakai kódokkal: Bukó-nyíló PVC ablakok különböző méretekből (1100900-935; 1100950-951 + 1102300-99); tokosított és középen felnyíló kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablakok különböző méretekből (1100940-946 + 1102400-1102499) 2., Felhasználás célja(i): Egy- és kétszárnyú illetve fix ablakok 81 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek több ponton záródó ablakzárakkal, hőszigetelt üvegezéssel, az MSZ EN EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány előírásainak megfelelően. Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények ablakaként, tűzgátló és füstgátló tulajdonság nélkül. 3., Forgalmazó/importőr/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint Deli Home Hungary Kft. 7673 Kővágószőlős Golgota 502. Tel: +36/72/564-437 Fax: +36/72/564-430, 4., Az AVCP rendszer(ek): V.MELLÉKLET 1.4 3.rendszer a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: PíB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24. Kijelölési okiratszám (Notified body number): 1644 Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 2023-02-0229-K1; 2023-01-0230-K1; 2023-05-0231-K1; 5., A nyilatkozat szerinti teljesítmény: <table><thead><tr><th>Alapvető tulajdonságok</th><th>Teljesítmény</th><th>Vizsgálati /értékelési szabványok</th></tr></thead><tbody><tr><td>L: légáteresztő képesség</td><td>4.osztály</td><td>EN 12207</td></tr><tr><td>V: vízzárás</td><td>9A osztály</td><td>EN 12208</td></tr><tr><td>Sz: szélállóság</td><td>C5 osztály</td><td>EN 12210</td></tr><tr><td>B: Biztonságosság</td><td>NPD</td><td>EN 13115</td></tr><tr><td>Akustikai teljesítőképesség</td><td>34 (-1; -2) dB</td><td>EN 14351-1:2006 + A2:2016</td></tr><tr><td>Hő átbocsátás</td><td>0,82 W/(m2K)</td><td>EN 10077-2:2017</td></tr><tr><td>Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás</td><td>NPD</td><td></td></tr><tr><td>Működtető erő</td><td>NPD</td><td>EN 12046-1</td></tr><tr><td>Tűzállósági teljesítmény</td><td>NPD</td><td></td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztály</td><td>NPD</td><td></td></tr></tbody></table> Veszélyes anyagot nem tartalmaz NPD: nincs meghatározott teljesítmény 6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. Melléklet: Használati utasítás és biztonsági tájékoztató. DELI HOME Hungary Kft. 7673 Kővágószőlős, Golgota 502. hrsz K&H Bank: 10200012-24020758 Adószám: 11791108-2-02 Tel.: 72/564-420, Fax: 72/564-436  A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Petri András Ügyvezető Igazgató Deli Home Hungary Kft. Kővágószőlős helységben, 2023. 07.01.-én			Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési szabványok	L: légáteresztő képesség	4.osztály	EN 12207	V: vízzárás	9A osztály	EN 12208	Sz: szélállóság	C5 osztály	EN 12210	B: Biztonságosság	NPD	EN 13115	Akustikai teljesítőképesség	34 (-1; -2) dB	EN 14351-1:2006 + A2:2016	Hő átbocsátás	0,82 W/(m2K)	EN 10077-2:2017	Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	NPD		Működtető erő	NPD	EN 12046-1	Tűzállósági teljesítmény	NPD		Tűzvédelmi osztály	NPD	
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési szabványok																																	
L: légáteresztő képesség	4.osztály	EN 12207																																	
V: vízzárás	9A osztály	EN 12208																																	
Sz: szélállóság	C5 osztály	EN 12210																																	
B: Biztonságosság	NPD	EN 13115																																	
Akustikai teljesítőképesség	34 (-1; -2) dB	EN 14351-1:2006 + A2:2016																																	
Hő átbocsátás	0,82 W/(m2K)	EN 10077-2:2017																																	
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	NPD																																		
Működtető erő	NPD	EN 12046-1																																	
Tűzállósági teljesítmény	NPD																																		
Tűzvédelmi osztály	NPD																																		

Használati utasítás és biztonsági tájékoztató.

Tárolás:

A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a deformálódás, elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító hatását.


Beszerezés:

Beépítési útmutató a teljesítmény nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés a hibátlan működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének feltétele, ezért beszerlése szakember által javasolt. Az ajtó szakszerű beszereléséhez szakembert a 30/635-9666-os számon közvetítünk ki. Szakembereink egyedi árképzés alapján dolgoznak.

Végfelhasználás, szerkezeti elemek cseréje:

A CanDo Deluxe ISO Plus típusú PVC ablakok működtetése, a különböző nyitásmódok közötti váltás a kilincs segítségével történik. Funkcióváltás esetén mindig győződjön meg róla, hogy a nyílászáró csukott állapotban van-e. Nyitott helyzetben TILOS működési módot váltani.

- Bukó-nyíló szerkezetek működtetése:
- a nyílászáró zárt állapotában a kilincs helyzete: függőlegesen lefelé,
 - nyíló működési módban a kilincs helyzete: vízszintes,
 - bukó működési módban a kilincs helyzete: függőlegesen felfelé.



A termékek egyes szerkezeti elemei (zár vasalatok, üveg panel) cserélhetők, ehhez minden esetben kérje szakember segítségét.

Karbantartás:

- Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:
- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében
 - Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása
 - A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt.

Tisztítás:

A nyílászárók műanyag felületét kívül és belül védőfólia réteg fedi, melyet a beépítéstől számított maximum 3 hónapon belül el kell távolítani, ellenkező esetben - az időjárás hatására - a védőfólia ragasztó anyaga esztétikailag károsítja a profilok felületét.

A PVC profil karbantartást nem igényel. A felülete enyhén tisztítószerez ruhával, vagy szivaccsal tisztítható. Zsíros, olajos foltok esetén aromás tisztítószer használata pl. lakkbenzin, megengedett. Éles tárgyak (penge, kés, stb.), dörzsölő hatású tisztítószer, PVC anyagát oldó szerek nem használhatók.

Termék újrahasznosítása:

A műanyag nyílászáró a kibontását követően szinte teljes mértékben újra hasznosítható. Az alkotó részekre (fém, üveg, PVC) történő szétválasztást követően az újrahasznosításban résztvevő begyűjtő szervezettel kell elvitetni, vagy részére el kell szállítani.