



17

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet 4., 6., 8., 9., 15. cikk, valamint a 275/2013 (VII. 16.) Korm. r. szerint.

1., A terméktípus egyedi azonosító kódja: CanDo ECO PVC bejárati ajtó termékcsalád

Terméktípus kódokkal: Dráva (1006000 1006001), ECO 2 (1006020, 1006021)

2., Felhasználás célja(i): Egyszárnyú bejárati ajtók 60 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek 5 ponton záródó ajtózárral, hőszigetelt üvegezéssel és panelbetéttel, az MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 szabvány előírásainak megfelelően. Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények bejárati ajtójaként, tűzgátló és füstgátló tulajdonság nélkül. AZ AJTÓ KÖZVETLEN KÜLTÉRRE NEM NYILHAT, KIZÁRÓLAG BELTÉREN ALKALMAZHATÓ!

3., Forgalmazó/Importőr/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint

JéWé Kereskedelmi Kft. 7673 Kővágószőlős Golgota 502. Tel: +36/72/564-437 Fax: +36/72/564-430, www.cando.hu

4., Az AVCP rendszer(ek): V.MELLÉKLET 1.4.3.rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: PiB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24. **Kijelölési okiratszám (Notified body number):** 1644

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 16/12-A003-B2, 16/12-A003-Z3

5., A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési szabványok
L: légáteresztő képesség	4.osztály	EN 1026:2000 / EN 12207:2000-06
V: vízzárás	E750 osztály	EN 1027:2000 / EN 12208:2000-06
Sz: szélállóság	C3/B4 osztály	EN 12211:2000 / EN 12210:2003-08
B: Biztonságosság	NPD	
Akustikai teljesítőképesség	32 (-1;-5) dB	EN 14351-1 : 2006 + A1: 2010
Hő átbocsátás	1,4 W/(m2K)	EN 10077-2:2012 / EN10077-2:2012-06
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	NPD	
Működtető erő	0 osztály	EN 12046-1:2003 / EN 13115:2001
Tűzállósági teljesítmény	NPD	
Tűzvédelmi osztály	NPD	

Veszélyes anyagot nem tartalmaz

NPD: nincs meghatározott teljesítmény

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Melléklet: Használati utasítás és biztonsági tájékoztató.

JÉWÉ Kereskedelmi Kft.
7673 Kővágószőlős, Golgota 502. hrsz.
K&H Bank: 10200012-24020758
Adószám: 11791108-2-02
Tel.: 72/564-420, Fax: 72/564-436

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Petri András
Ügyvezető Igazgató
JeWe Kft.

Kővágószőlős helységben, 2017. 05.30. -án

Használati utasítás és biztonsági tájékoztató
Karbantartás:

Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:

- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében
- Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása
- A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt.

Tárolás:

A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a deformálódás, elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító hatását.

Beszereles:

Beépítési útmutató a teljesítmény nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés a hibátlan működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének feltétele, ezért beszerlése szakember által javasolt.

Az ajtó szakszerű beszereléséhez szakembert a 30/635-9666-os számon közvetítünk ki. Szakembereink egyedi árképzés alapján dolgoznak.

A JÉWÉ Kereskedelmi Kft. a termékért 1 év jótállást biztosít, mely a PVC nyílászárók szerkezeti elemeire vonatkozik (keret, szárny, vasalat, üvegezés), rendeltetésszerű használat mellett.

A JÉWÉ Kereskedelmi Kft. a termékre 5 év szavatosságot biztosít, ezáltal felelősséget vállal azért, hogy a nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett szerkezeti hibája nem volt valamint biztosítja a szavatossági időn belüli alkatrész utánpótlást.

A jótállás megszűnik:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- nem szakszerű tárolás, beépítés
- karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő használatból eredő károsodás
- szándékos rongálás esetén.

A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a JÉWÉ KFT-nél jelenthető be.

Az aranytölgly ajtókat árnyékos helyre kell beépíteni, vagy árnyékolót, előtetőt is kell alkalmazni. Az aranytölgly ajtók a tartós, sugárzó napsütés hatására deformálódhatnak, ami hibás működést eredményezhet. Az ilyen meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és be kell tartani (pl. gázművek).

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása!