

KERACOLOR FF FLEX
TNY melléklet, sz: CPR–HU2/0233-2



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR–HU2/0233-2

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERACOLOR FF FLEX FUGÁZÓ**
- 2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
A termék csomagolásán található.
- 3) Felhasználás céljai: **Bármilyen típusú (egyszer vagy kétszer égetett, klinker, porcelán burkolóanyagok, stb.) kerámia padló- és falburkolatok, kőanyagok (természetes kő, márvány, gránit, agglomerát, stb.), üveg- és márványmozaik fugázása kül- és beltérben.**
- 4) Gyártó: **Mapei Polska Sp. 44-109. Gliwice, ul. Gustawa Eiffel'a 14., Lengyelország.**
- 5) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 6) Harmonizált szabványok: **MSZ EN 13888 és A-374/2007 sz. ÉME**
- 7) Bejelentett szervek: **ÉMI Kft, Budapest, No. 1415., kijelölt vizsgáló intézet által kiállított Építőipari Műszaki Engedély. Engedély száma: A-70/2018**
- 8) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények	Műszaki előírás
Hajlítószilárdság:	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 13888 és A-374/2007 sz. ÉME
Nyomószilárdság:	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	
Kopásállóság:	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	
Zsugorodás:	$< 3,0 \text{ mm}$	
Vízfelvétel 30 perc után:	$\leq 2 \text{ g}$	
Vízfelvétel 240 perc után:	$\leq 5 \text{ g}$	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Szautner Csaba** kereskedelmi vezető.

Budaörs, 2019.01.10.