

A kulcs a zárban 135°-ban fordul. Ennél tovább erőltetni **TILOS**, mert szintén a fent leírtak következnek be. A szekrény ajtaját nagy erővel becsapni **TILOS**, mert az is zár károsodásához vezethet!

Ügyelni kell rá, hogy ne kerüljön szennyeződés, papír, érme stb. az ajtó becsukásakor a záró csapok alá, vagyis a záró csap és a záró ház közé. Amennyiben a kilincs elfordítása nehézkes, **TILOS** tovább erőltetni, ki kell nyitni és ellenőrizni kell, hogy mi akadályozza a zárást. Nyitott ajtónál próbázást kell végezni! Erőltetés esetén a zárszerkezet megfeszül és nem nyitható a szekrény.



A balesetek megelőzése és a biztonságos fegyvertárolás miatt felhívjuk a figyelmét, hogy a fegyvereket a fegyverszekrényben minden esetben üritett állapotban, a lőszerektől elkülönítve tárolja!



A cégünk által gyártott fegyverszekrényeket - **Diana 7-es és annál erősebb fegyverszekrények esetében** - egy független tanúsító intézet bevizsgálja és a vizsgálati eredmény alapján a **Magyar Biztosítók Szövetsége** (továbbiakban: MABISZ) ajánlás formájában különböző kockázatvállalási értékhatárú fokozatokba sorolja be. Az így kiállított MABISZ ajánlás alapján lehet külön biztosítást kötni a fegyvertárolóra.



Fegyverszekrények esetében javasoljuk a jótállási időt követően a biztonsági szerkezetek évenkénti, gyártó általi felülvizsgálatát és annak hitelt érdemlő dokumentálását.

A fenti tájékoztatónkkal igyekszünk hozzájárulni termékünk rendeltetésszerű használatához és ahhoz, hogy a fegyverszekrény a fentiek betartásával az Ön által elvárt biztonságot nyújtsa.

Tisztelettel:

A gyártó: TREZOR-LIKTOR Zrt.

Kedves Vásárló !

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket a bizalmával és magyar terméket választott!

Ahhoz, hogy Ön a használat során elégedett legyen termékünkkel, kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el kezelési útmutatónkat!



A termék adatai:

Megnevezés	Diana Standard 3 fegyverszekrény	
Megnevezés	Diana Standard 5 fegyverszekrény	
Megnevezés	Diana Standard 7 fegyverszekrény	
Zártípus	1 MECHANIKUS ZÁRRAL	
MABISZ besorolás		

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> M 12 x 180 (160)-as horgonycsav. rög.-hez | <input type="checkbox"/> Minőségi tanúsítvány |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10 x 60 műanyag tipli - 5 x 50-es reisser csav. rög.-hez | <input checked="" type="checkbox"/> Jótállási jegy |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 db kulcs | <input type="checkbox"/> Elektronikus zár kezelési útmutató |
| <input type="checkbox"/> Átkódoló kulcsdb | <input type="checkbox"/> Vésznyitó kulcs.....db |

A cégünk által gyártott fegyverszekrények megfelelnek a fegyverekről és lőszerokról szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt fegyvertárolás követelményeknek.



Diana fegyverszekrény-családunkat az **International Police Association (IPA)** is bevizsgálta és minden tekintetben megfelelőnek, biztonságosnak találta:

„A termékcsalád valamennyi tagja megfelel a rendeletben előírt követelményeknek, illetve típusonként eltérő mértékben minden termék túlteljesíti azt.” /IPA/



A vásárlást követően a használatbavétel lépései:

1./ A fegyverszekrény helyének körültekintő megválasztása. A hely kiválasztásánál elsődleges szempont – figyelembe véve a széfek, páncélszekrények súlyát és méretét – a beépítési terület statikai szilárdsága és a termék megközelíthetősége.

Javasoljuk, hogy 200 kg-nál nehezebb fegyverszekrény elhelyezését lehetőleg földszinti helyiségbe tervezze. **Az esetleges emeleti elhelyezés esetén mindenképpen kérje ki egy statikus véleményét!** A fegyvertároló végleges helyének kiválasztásánál kerülni kell a poros, nyirkos, nedves környezetet, mert az károsíthatja az érzékeny zárszerkezetet, csökkentheti annak élettartamát akár és a szekrény által nyújtott védelem is gyengülhet.

2./ MABISZ előírás szerinti szakszerű rögzítés. A MABISZ által ajánlott kockázatvállalási értékhatárok csak az előírás szerinti **falhoz vagy padlóhoz** rögzített értéktároló esetében érvényesíthető.

Cégünk minden esetben megfelelően kialakított rögzítési pontokkal látja el a terméket és a rögzítéshez szükséges csavarokat is biztosítja.

A fegyverszekrényt a tartozékként szállított csavarokkal – épületszerkezeti tartóelemhez kell rögzíteni – oly módon, hogy legalább 5.000 N (500 kg), lefeszítő erőnek ellenálljon.



Hangsúlyozzuk, hogy a beépítés ezen módja a MABISZ kockázatvállalás feltétele, illetve a rendőrségi ellenőrzés során is fokozott figyelmet fordítanak a szakszerű rögzítésre!

Javasoljuk, hogy a telepítéssel elsősorban a **gyártót** bízta meg vagy kérje más biztonságtechnikai szakember segítségét!

3./ A használatbavétel következő lépése a fegyvertároló zárásának – nyitásának elsajátítása, a zárszerkezet kezelésének megismerése.

Termékeinket három fajta zártípussal kínáljuk mechanikus (kulcsos), elektronikus számkombinációs, biometrikus zárral illetve ezek kombinációjával.

Az elektronikus számkombinációs zárok alapkóddal (gyári) kerülnek beépítésre. Ön a mellékelt zár használati útmutató alapján egyszerűen és könnyen be tudja állítani a saját kódját. **Biztonságtechnikai okokból kódválasztásnál kerülendő a személyes adatok tartalmazó számok** (pl. születési dátum), **valamint a számsorozatok is** (pl. 111111, 234567, 999999, stb.)

Figyelem! A hibás kódolásból eredő zárhiba nem tartozik a jótállási kötelezettség alá!



Bár a termék jellegéből adódóan zárttest masszív, robosztus, a beépített zárszerkezet rendkívül érzékeny, ezért kezelésük fokozott figyelmet igényel. Erőszakos, szakszerűtlen kezelés esetén hamar károsodhatnak. Mindezekre tekintettel az alábbi tudnivalókat maradéktalanul be kell tartani és használat során mindig körültekintő gondossággal kell eljárni, mert a termékek javítása költséges, a meghibásodott zárok többnyire csak zárcserével javíthatók (biztonsági okokból), a szekrény sokszor már csak roncsolásos eljárással nyitható. Mechanikus zárnál a kulcs elvesztése, eltörése esetén szintén zárat kell cserélni (cégünk ezen esetekre a kizárólagos jogot fenntartja).

Rendeltetésszerű használat esetén a termékek, zárok, zárszerkezetek évente 1-2 alkalommal igényelnek karbantartást.



Az értéktároló nyitása, zárása:

Nyitási műveletnél először a kulcsot kell elfordítani/számkódot beütni és csak utána a kilincs (amelyik terméknél van kilincs) elfordításával kinyitni az ajtót. Fordított sorrendben, vagy egyszerre **TILOS**, mert a zár meghibásodhat!

Amelyik termék (Diana Standard termékcsalád) **nem rendelkezik kilincssel, annál a kulcs elfordítása után lehetne nyitni az ajtót. Nem szükséges további nyitási műveletet.**

Mechanikus zár esetén nyitott állapotban a kulcsot nem lehet kivenni a zárból (ez biztonsági előírás), ezért azt erőszakkal kivenni, kifeszíteni **TILOS**, szintén a szerkezet sérülését eredményezheti!

Zárési műveletnél először a kilincset, és csak utána kell a kulcsot elfordítani. Fordított sorrendben, vagy egyszerre **TILOS**, mert az a zár meghibásodásához vezethet. Rendeltetésszerű használat esetén a zárszerkezetben a kulcs könnyedén fordul a zárbán, azt erőltetni, feszegetni **TILOS**.

Ha a kulcsot merőlegesen nagy terhelés (ütés) éri, a zárszerkezet beszakadhat és az ajtó nyithatatlanul válhat! A kulcs „spiáter” anyagból készül, ezért nem áll ellen feszítésnek, ütésnek, hajlításnak. A kulcsnak biztonsági okokból ez nem feladata, a könnyű kezelhetőséget kell biztosítani. Ezért figyeljen arra, hogy a szekrény nyitásakor az ajtó ne ütközhesen semminek, mert a kulcs megsérülhet, eltörhet.