

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps **Hartvinylboden**  
Ausführung / Beschreibung: **Element pro 5 mm**

Verwendungszweck **elastischer Bodenbelag**  
**zur Verwendung in Gebäuden**

Hersteller **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und **System 3**  
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Notifizierte Stelle(n): **Nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden


## Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B <sub>f</sub> -s1	EN 13501-1
Gehalt an Pentachlorphenol PCP	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Emission an Formaldehyd HCHO	E1	EN 717
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	EN 13893
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 25.09.2020

  
Thomas Nunold  
Leiter Marketing Holz und Bauelemente

  
Daniel Fleer  
Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на  
типа продукт, изпълнение / описание: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Предвидена употреба/употребя: **еластично подово покритие**  
**за употреба в сгради**

Производител **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Система/системи за оценяване и  
проверка на **Система 3**  
постоянството на експлоатационните  
показатели:

Хармонизиран стандарт: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Нотифициран орган/органи: **Номер NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Декларираните експлоатационни показатели:

Декларираните експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Поведение при пожар	B <sub>fl</sub> -s1	EN 13501-1
Съдържание на пентахлорфенол PCP	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Емисия на формалдехид НСНО	E1	EN 717
Водонепропускливост	NPD	
Плъзгане	DS	EN 13893
Електрическо поведение	NPD	
Топлопроводимост	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.  
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,  
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 25.09.2020

Thomas Nunold

Ръководител Маркетинг изделия от дърво и Ръководител Управление на качеството

Daniel Fleer

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku, **Hartvinylboden**  
poprava / popis: **Element pro 5 mm**

Zamýšlené/zamýšlená použití: **elastická podlahová krytiny**  
**k použití v budovách**

Výrobce: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV: **System 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **číslo NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Reakce na oheň	B <sub>fl</sub> -s1	EN 13501-1
obsah pentachlorofenolu PCP	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
emise formaldehydu HCHO	E1	EN 717
Vodotěsnost	NPD	
Kluzné vlastnosti	DS	EN 13893
elektrické chování	NPD	
tepelná vodivost	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Vedoucí marketingu dřevěných výrobků i stave Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,  
udførelse / beskrivelse: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Tilsigtet anvendelse: **elastisk gulvbelægning**  
**til brug i bygninger**

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: **System 3**

Harmoniseret standard: **EN 14041:2004/AC:2006**

Notificeret organ/notificerede organer: **Nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Brandadfærd	<b>B<sub>fl-s1</sub></b>	EN 13501-1
Indhold af pentachlorphenol PCP	<b>≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Emission af formaldehyd HCHO	<b>E1</b>	EN 717
Vandtæthed	<b>NPD</b>	
Glideadfærd	<b>DS</b>	EN 13893
Elektrisk adfærd	<b>NPD</b>	
Varmeledsevne	<b>≤ 0,437 W/(mK)</b>	EN 12667
Holdbarhed i relation til brandadfærd	<b>NPD</b>	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
Marketingchef Træ og Byggeelementer

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**  
Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the product-type, versions / description: **Hartvinylboden  
Element pro 5 mm**

Intended use/es: **resilient floor covering  
for internal use**

Manufacturer **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP: **System 3**

Harmonised standard: **EN 14041:2004/AC:2006**

Notified body/ies: **number NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

## Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Reaction to fire	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Content of pentachlorophenol PCP	<b>≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Emission of formaldehyde HCHO	<b>E1</b>	EN 717
Water-tightness	<b>NPD</b>	
slip behaviour	<b>DS</b>	EN 13893
electrical behaviour	<b>NPD</b>	
Thermal conductivity	<b>≤ 0,437 W/(mK)</b>	EN 12667
durability	<b>NPD</b>	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Head of marketing wood and construction proc

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del producto tipo, variantes / descripción: **Hartvinylboden  
Element pro 5 mm**

Usos previstos: **pavimento resiliente  
para su utilización en edificios**

Usos previsto: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluación y verificación de la **Sistema 3**

Norma armonizada: **EN 14041:2004/AC:2006**

Organismos notificados: **número NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Reacción al fuego	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
contenido en pentaclorofenol PCP	<b>≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
emisión de formaldehído HCHO	<b>E1</b>	EN 717
Estanqueidad	<b>NPD</b>	
Comportamiento de deslizamiento	<b>DS</b>	EN 13893
comportamiento eléctrico	<b>NPD</b>	
soojujuhtivus	<b>≤ 0,437 W/(mK)</b>	EN 12667
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	<b>NPD</b>	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold  
Responsable de marketing madera y productos

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood **Hartvinylboden**  
variandi / kirjeldus: **Element pro 5 mm**

Kavandatud kasutusala(d): **elastne põrandakate**  
**sisetingimustes kasutamiseks**

Tootja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja  
kontrolli süsteem: **Süsteem 3**

Ühtlustatud standard: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Teavitatud asutus(ed): **number NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Reaktsioon tulele	$B_{fl} < 1$	EN 13501-1
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	$\leq 5$ ppm	CEN/TR 14823
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1	EN 717
Veetihedus	NPD	
Libisemisvõime	DS	EN 13893
elektrilised omadused	NPD	
Lämmõnjohtavus	$\leq 0,437$ W/(mK)	EN 12667
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus,  
muunnelma / kuvaus: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Aiottu käyttötarkoitus **puolikova lattiapäällyste**  
**käytettäväksi rakennusten sisällä**

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja var **Järjestelmä 3**  
misessä käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14041:2004/AC:2006**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **numero NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Testimenetelmä
Palokäyttäytyminen	B <sub>f1</sub> -s1	EN 13501-1
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Formaldehydipäästö HCHO	E1	EN 717
Vesitiiviys	NPD	
Liukukäyttäytyminen	DS	EN 13893
sähkökäyttäytyminen	NPD	
Conductivité thermique	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 25.09.2020

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoimii

Tämä suoritusasoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.



Code d'identification unique du produit type, finition / description: **Hartvinylboden  
Element pro 5 mm**

Usage(s) prévu(s): **Revêtements de sol élastiques  
Pour une utilisation dans les bâtiments**

Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Système(s) d'évaluation et de vérification **Système 3**

de la constance des performances:

Norme harmonisée: **EN 14041:2004/AC:2006**

Organisme(s) notifié(s): **Numéro NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Réaction aux incendies	<b>B<sub>f1</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Teneur en pentachlorophénol PCP	<b>≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Émissions de formaldéhyde HCHO	<b>E1</b>	EN 717
Étanchéité	<b>NPD</b>	
Comportement au glissement	<b>DS</b>	EN 13893
Comportement électrique	<b>NPD</b>	
Conductivité thermique	<b>≤ 0,437 W/(mK)</b>	EN 12667
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	<b>NPD</b>	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Directeur du marketing bois et produits de con Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka  
vrste proizvoda, varijanta / opis: **Hartvinylboden  
Element pro 5 mm**

Namjena/namjene: **elastična podna obloga  
za unutarnju primjenu**

Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru **Sustav 3**

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma: **EN 14041:2004/AC:2006**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **broj NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Ponašanje u slučaju požara	B <sub>fl</sub> -s1	EN 13501-1
Udio pentaklorfenola PCP	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Emisija formaldehida HCHO	E1	EN 717
vodonepropusnost	NPD	
klizavost	DS	EN 13893
električno ponašanje	NPD	
toplinska vodljivost	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
trajnost reakcije na požar	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materiji

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,  
változat / leírás: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Felhasználás célja(i): **rugalmas padlóburkolat**  
**épületekben történő alkalmazásra**

Gyártó: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek): **Rendszer 3**

Harmonizált szabvány: **EN 14041:2004/AC:2006**

Bejelentett szerv(ek): **Szám DEIS39**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Viselkedés tűz esetén	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Pentaklórfenol PCP tartalom	<b>≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Formaldehid HCHO kibocsátás	<b>E1</b>	EN 717
Vízállóság	<b>NPD</b>	
Csúszási osztály	<b>DS</b>	EN 13893
Elektromos tulajdonságok	<b>NPD</b>	
hővezető képesség	<b>≤ 0,437 W/(mK)</b>	EN 12667
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	<b>NPD</b>	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
Marketingvezető (fa és építőanyagok)

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Kiegészítő információk

Produkto tipo unikalus identifikavimo  
kodas, variantas / aprašymas: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Naudojimo paskirtis (-ys): **elastinė grindų danga**  
**naudojimui pastatuose**

Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatacinių savybių pastovumo  
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 3**

Darnusis standartas: **EN 14041:2004/AC:2006**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **Numeris NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testėsan standartus
Degumas	B <sub>fl</sub> -s1	EN 13501-1
Pentachlorfenolio PCP kiekis	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Formaldehidų HCHO emisija	E1	EN 717
Hermetiškumas	NPD	
Slydimas	DS	EN 13893
elektriniai veiksmi	NPD	
Šilumos pralaidumas	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros va

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs, variants / apraksts: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Paredzētais izmantojums: **elastīgs grīdas segums**  
**lietošanai ēkās**

Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Paredzētais izmantojums: **Sistēma 3**

Saskaņotais standarts: **EN 14041:2004/AC:2006**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Numurs NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Ugunsizturība	B <sub>fl</sub> -s1	EN 13501-1
Pentahlorfenola PCP saturs	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Formaldehīda HCHO emisija	E1	EN 717
Ūdensnecaurlaidība	NPD	
Slīdes berzes novēršanas spēja	DS	EN 13893
Elektriskās īpašības	NPD	
Siltumvadītspēja	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mannheim, 25.09.2020

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het producttype, uitvoering / beschrijving: **Hartvinylbodem  
Element pro 5 mm**

Beoogd(e) gebruik(en): **veerkrachtige vloerbedekking  
voor gebruik binnenshuis**

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Beoogd(e) gebruik(en): **Systeem 3**

Geharmoniseerde norm: **EN 14041:2004/AC:2006**

Aangemelde instantie(s): **nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Brandwerendheid	B <sub>fl</sub> -s1	EN 13501-1
Pentachloorfenol PCP-gehalte	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1	EN 717
Waterdichtheid	NPD	
Glijbestendigheid	DS	EN 13893
elektrisch gedrag	NPD	
warmtegeleiding	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
brandwerendheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
Hoofd marketing hout en bouwproducten

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**  
Hoofd Kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,  
version / beskrivning: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Avsedd användning/  
**Elastisk golvbeläggning**  
**för användning i byggnader**

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande  
kontroll av prestanda: **System 3**

Harmoniserad standard: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Anmält/anmälda organ: **Nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Reaktion vid brandpåverkan	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Halt av pentaklorfenol PCP	<b>≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Utsläpp av formaldehyd HCHO	<b>E1</b>	EN 717
Vattentäthet	<b>NPD</b>	
Glidegenskaper	<b>DS</b>	EN 13893
Elektrisk prestanda	<b>NPD</b>	
Värmeledningsförmåga	<b>≤ 0,437 W/(mK)</b>	EN 12667
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	<b>NPD</b>	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Marknadsföringschef trä och byggkomponente Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa  
proizvoda, različica / opisovanje: **Hartvinylboden**  
**Element pro 5 mm**

Predvidena uporaba: **Elastična talna obloga**  
**za uporabo v zgradbah**

Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja **Sistem 3**  
nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard: **EN 14041:2004/AC:2006**

Priglašeni organi: **Stevilka NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Reakcija na oheň	B <sub>n</sub> -s1	EN 13501-1
Vsebnost pentaklorfenola PCP	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Emisije formaldehida HCHO	E1	EN 717
Vodotesnost	NPD	
Drsne lastnosti	DS	EN 13893
Prožnost	NPD	
Prevodnost toplote	≤ 0,437 W/(mK)	EN 12667
Trpežnost v primeru požara	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Hartvinylboden**  
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Element pro 5 mm**

Zamýšľané použitie/použitia: **elastická podlahová krytina  
na použitie v budovách**

Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania **Systém 3**

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **číslo NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Vedenje v primeru požara	$B_{fl-s1}$	EN 13501-1
obsah pentachlórfenolu PCP	$\leq 5$ ppm	CEN/TR 14823
emisie formaldehydu HCHO	E1	EN 717
Vodotesnosť	NPD	
Klzné vlastnosti	DS	EN 13893
elektrické správanie	NPD	
tepelná vodivosť	$\leq 0,437$ W/(mK)	EN 12667
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 25.09.2020

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stave Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.