

Arktisfehér plusz

MATT

- beltéri
- kiváló fedőképesség
- rendkívül kiadós
- strapabíró



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

Speciális összetételű, konzerválószeret nem tartalmazó, allergiások számára is megfelelő, kiváló minőségű diszperziós festék a legmagasabb követelményeket támastó szobafestéshez. Magas fedőképessége miatt alkalmas alapozó festésre vagy kontrasztos alapfelületek festésére. Átlagos igénybevételnek kitett lakóterek, pl. nappali- és hálószoba festésére alkalmas. Szakszerű alkalmazás mellett a fröcskölésmentes képletet tartalmazó receptúra minimális fröcsköléssel járó vagy teljesen fröcskölésmentes festést tesz lehetővé, és ezzel megkönnyíti a felújítást.

Alap: ásványi alapok, pl. falazatok, terméskő, beton, vakolat (előzetes alapozás után). Az új vakolatnak legalább négy hétig száradniuk kell, Gipszkartonlapok (előzetes alapozás után), Fűrészporos, gyapjú, papír és PVC tapéták, Diszperziós alapú korábbi festékek, Diszperziós vakolatok.

Színárnyalatok:

Hófehér.

Alkalmazási terület:

beltéri

Sűrűség:

kb. 1,45 g/cm³

Fényességi szint:

matt

Az EN 13300 szabványnak megfelelő minőség

Fedőképesség (7 m ² /liter Lefedés esetén)	1. osztály (4-ből)
Nedves kopásállóság	2. osztály (5-ből) (dörzsállóság a DIN 53778 szerint)
Fényességi szint	Matt
Szemcseméret	Finom

2. Feldolgozás

Szerszám:

Légmentes festékszóróval is felvihető. Ehhez vegye figyelembe az eszköz gyártójának utasításait. Festéklehúzó rács, festőhenger és lapos vagy fűtőtest ecset.

Festékszórós alkalmazással kapcsolatos tudnivalók (Airless)

Fűvóka	0,53-0,63 mm
Szórásszög	40°-80°
Nyomás	150 bar
Hígítás	kb. 5-10 %

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~110-140 ml/m²

Árnyalás/Keverés:

teljes tónusú és árnyaló festékekkel bármilyen arányban. Nagyobb mennyiségek hozzáadása esetén nő a fröccsenés lehetősége.

A „Blauer Engel” környezetbarát védjegy követelményeinek nem megfelelő pigment-/színezőpasztákkal keverve a termék már nem felel meg a „Blauer Engel” környezetbarát védjegy kritériumainak.

Feldolgozási utasítások:

FRÖCCSKÖLÉSMENTES FESTÉS*: A tökéletes felszín eléréséhez és az optimális feldolgozáshoz javasoljuk, hogy használjon swingcolor® FRÖCCSKÖLÉSMENTES HENGERT és festéklehúzó rácsot. A bolyhozata kifejezetten alkalmas a swingcolor® ARKTISFEHÉR PLUSZ felviteléhez.

*szakszerű alkalmazás mellett

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a felületet UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL kell alapozni. Erősen és egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós felületeket TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓVAL alapozza. A legtöbb esetben már egyetlen vastag swingcolor® ARKTISFEHÉR PLUSZ réteg felvitele is elegendő. Az alapozó réteg felvitelét csak akkor javasoljuk, ha nagy a színeltérés az alaphoz képest.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
normál mértékben nedvszívó alapok, diszperziós festékek, fűrészporos felületek, műgyantavakolatok, mészcement vakolatok stb.	-		
Régi lakk-, olajfestékbevonatok vagy fényes diszperziós festékbevonatok	1x tapadásnövelő alapozó	Nagy színkontrasztnál 1x Arktisfehér plusz, max. 10%-ig hígítva	1x Arktisfehér plusz, hígítatlan
enyhén homokkal szórt vakolatok, enyhén krétázott diszperziós festékek, terméskő, falazatok, beton, lecsiszolt alapok stb.	1x univerzális mélyalapozó		
erősen és nem egyenetlen mértékben nedvszívó alapok, építőanyag-lapok, stb.			

*1 Vízzel való hígítás esetén megnő a fröccsenés lehetősége.

Száradás:

Átdolgozható: kb. 6 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

sztirol-akrilát-kopolimér diszperzió, titán-dioxid, szilikátok, kalcium-karbonát, polimer töltőanyag, víz, additív anyagok

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Ne lélegezze be a permetezett vagy festékszóróból származó ködöt. Permetezett köd esetén használjon A2/P2 kombinált szűrőt és viseljen védőszemüveget. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson. Fröcskölés veszélye esetén viseljen védőszemüveget. Ajánljuk, hogy a feldolgozásnál viseljen kesztyűt.

További tudnivalók:

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/a kat.): 30 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 1 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelőségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

