

**Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

6103

swingcolor®

**ROZSDAVÉDŐ ALAPOZÓ**

**ELŐKEZELÉSHEZ**

KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA

- vasra és acélra
- +180°C-ig hőálló
- magas fedőképességű
- gyorsan száradó

oldószeres

---

**Rückseite**

**Tulajdonságok**

- műgyanta alapozó
- nagyon hatékony rozsdavédelem
- +180°C-ig hőálló
- ólom- és krómmentes
- könnyen felvihető
- gyorsan száradó

**Alkalmazási terület**

Ajtók, kapuk, kerítések, korlátok, vasalatok, fűtőtestek, stb. festésére.

**Alapfelület**

Vas, acél

**Száradás**

1 óra múlva felületszáraz, kb. 2-3 óra múlva átdolgozható.

**Felhasználás**

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m<sup>2</sup> -re (1 rétegben) elegendő.

**Szerszámok**

Oldószeres zománckokhoz való lakkozó henger vagy ecset.

**Előkészítés**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd és zsírmentes. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni. A vas és acél felületeket alaposan le kell tisztítani és a rozsdát eltávolítani

**Első felhordás**

- **Alapozás:** 1x **ROZSDAVÉDŐ ALAPOZÓVAL** alapozza. Kültéren 2x. Száradás után kicsit csiszolja meg.
- **Alapozó réteg:** 1x **ALAPOZÓVAL**. Száradás után kicsit csiszolja meg.
- **Simítás:** az esetleges egyenetlenségeket **FELÜLETSIMÍTÓVAL** egyenlítse ki.
- **Fedőréteg:** A kiválasztott fedőrétegtől függően pl. 1-2x **SZÍNES ZOMÁNCAL**

**Felújítóréteg**

Jó állapotú régi festékréteget csiszolja meg, tisztítsa le és **SZÍNES ZOMÁNCAL** hígítatlanul kenje le. Leváló, nem teherbíró régi festékréteget maradéktalanul távolítsa el (marással, csiszolással) és úgy járjon el, mint első felhordás esetén

**Műszaki tudnivalók**

+5 °C alatti belső és külső hőmérséklet esetén nem alkalmazható. Nagy felületek esetén beltéri használatra (pl. furnér panelek) vizes bázisú zománccot ajánlunk.

**Szerszámok tisztítása**

## **Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

Használat után azonnal mossa ki ecsettszíttíóval.

### **Tárolás**

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

### **Hulladékkezelés**

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festék maradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festékeknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

### **FIGYELMEZTETÉS**

#### **Óvintézkedések**

H226 Flüssigkeiten und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### **Biztonsági előírások**

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

#### **További tudnivalók**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 2-BUTANONOXIMOT, ZSÍRSÁVAKAT, C18-TELÍTETLEN DIMEREKET TARTALMAZ, REAKCIÓS TERMÉK N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINNAL ÉS 1,3 PROPANEDIAMINNAL.

*Allergiás reakciókat okozhat.*

*Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező.*

### **Összetétel**

*alkidgyanta, titándioxid, szerves/szervetlen pigmentek, kalcium-karbonát, talkum, tesztbenzin, izoparaffin, adalékanyagok*

EU határérték erre a termékre (A/I osztály): 500 g/l (2010). A termék max. 500 g/l VOC t tartalmaz.

### **Produced for:**

**HR**

#### **Proizvedeno za:**

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

**CZ**

#### **Vyrobena pro:**

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

**HU**

#### **Forgalmazó:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

**SLO**

#### **Izdelano za:**

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865



375 ml ~ 0,43 kg ~ 4 m<sup>2</sup>

750 ml ~ 0,86 kg ~ 8 m<sup>2</sup>

2,5 l ~ 2,88 kg ~ 27 m<sup>2</sup>

#### **Kennzeichen**

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Gefahrenpiktogramm: Flamme (GHS02)
- Gefahrenpiktogramm: Ausrufezeichen (GHS07)