

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6130

swingcolor®

DOUGLAS OLAJ

KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

- *mattselyem*
- *a douglasfa védelmére, ápolására*
- *víz- és szennytaszító*
- *színmegújító*

oldószeres

Rückseite

Tulajdonságok

- *mélyen beszívódó ápolóolaj*
- *vízlepergető hatású*
- *színmegújító*
- *elszürkülés elleni védelem*
- *víztaszító*
- *nedvességszabályozó*
- *könnyen felvihető*

Alkalmazási terület

Ajánlott többek között faburkolatú teraszok, faborítások, kerti bútorok, pergolák védelmére. A színárnyalat kifejezetten a douglas fa kezelésére teszi alkalmassá. A **DOUGLAS OLAJ** más fafajták ápolására is alkalmas.

Száradás

2 – 3 óra múlva átdolgozható. 24 óra elteltével a felület újra terhelhető.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m²-re elegendő 1 rétegben.

Szerszámok

Oldószeres lazúrhoz használható ecset.

Előkészítés / Felhordás

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, zsír-, viasz-, és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. Nitrohigítóval lemosni. Elszürkült vagy elkoszolódott fafelületeket kezelés előtt meg kell tisztítani **KEMÉNYFA TISZTÍTÓVAL**. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Festés

DOUGLAS OLAJAT vékony rétegben, egyenletesen, szá irányban felhordjuk. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódó olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk. Első kezeléskor a **DOUGLAS OLAJAT** minimum 2 rétegben kell felvinni.

Felújító réteg

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegegig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. A korábban már **DOUGLAS OLAJJAL** 1x kezelt felületekre még egy rétegeg tanácsos felhordani. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódó olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk.

Műszaki tudnivalók

A végleges színt csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időszakokban meg kell nézni és szükség esetén egy felújító rétegeg le kell kenni (látható kopások esetén).

A **DOUGLAS OLAJ lenolajat tartalmaz**. A lenolaj erősen gyúlékony, pl. egy textildarabra fröccsenve öngyulladás okozhat. Ezért ajánlatos a tisztításhoz használt rongyokat egy légmentesen lezárt dobozban tárolni és nedvesen tartani vagy egy tűzbiztos alapra kiterítve a szabadban megszáritani,

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Fontos tudnivalók

Gyúlékony. 2-Butanonoximot tartalmaz. *Allergiás reakciókat okozhat.*

Óvintézkedések

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

Biztonsági előírások

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S23.1 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Összetétel

Lenolajfirnis, Titandioxid, szervesetlen színes pigmentek, kalcium-karbonát, szilikátok, Isoparaffinok, adalékanyagok.

Isoalkanokat tartalmaz (C11-15)

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865



750 ml ~ 0,6 kg ~ 17 m²

2,5 l ~ 2,0 kg ~ 55 m²

Vorderseitensignet:

Abperleffekt

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)