

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6131

swingcolor®

UNIVERZÁLIS KEMÉNYFA OLAJ

KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

- *mattselyem*
- *keményfa felületek védelmére, ápolására*
- *víz- és szennytaszító*
- *színmegújító*

oldószeres

Rückseite

Tulajdonságok

- *mélyen beszívódó ápolóolaj*
- *vízlepergető hatású*
- *színmegújító*
- *elszürkülés elleni védelem*
- *víztaszító*
- *nedvességszabályozó*
- *könnyen felvihető*

Alkalmazási terület

Keményfából készült faburkolatú teraszok, faborítások, kerti bútorok, pergolák stb. kezelésére ajánlott.

Száradás

2 – 3 óra elteltével átdolgozható. 24 óra múlva a felület újra terhelhető.

Felhasználás

A doboz tartalma kb. *(siehe unten)* m²-re elegendő 1 rétegben.

Szerszámok

Oldószeres lazúrhoz használható ecset.

Előkészítés / Felhordás

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítóval lemosni. Elszürkült vagy elkoszolódott fafelületeket felhordás előtt meg kell tisztítani **KEMÉNYFA TISZTÍTÓVAL**. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Festés

Az **UNIVERZÁLIS KEMÉNYFA-OLAJAT** vékony rétegben és egyenletesen szálirányban felhordjuk. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk. Első felhordás esetén az **UNIVERZÁLIS KEMÉNYFA-OLAJAT** minimum 2 rétegben kell felvinni.

Felújító réteg

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegegig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Korábbi olajos rétegekre még egy réteg **UNIVERZÁLIS KEMÉNYFA OLAJAT** tanácsos felvinni. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Műszaki tudnivalók

A végleges színt csak teljes száradás után érzük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időközönként meg kell nézni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni. (látható kopások esetén).

Az UNIVERZÁLIS KEMÉNYFA OLAJ lenolajat tartalmaz. . A lenolaj erősen gyúlékony, pl. egy textildarabra fröccsenve öngyulladást okozhat. Ezért ajánlatos a tisztításhoz használt rongyokat egy légmentesen lezárt dobozban tárolni és nedvesen tartani vagy egy tűzbiztos alapra kiterítve a szabadban megszáritani,

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni

Fontos tudnivalók

Gyúlékony. 2-Butanonoxim tartalmú. *Allergiás reakciókat okozhat.*

Óvintézkedések

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

Biztonsági előírások

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S23.1 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Összetétel

Lenolajfírnis, Titándioxid, szervesetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, szilikátok, Isoparaffinok, adalékanyagok.

Isoalkanokat tartalmaz (C11-15)

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865



750 ml ~ 0,6 kg ~ 17 m²

2,5 l ~ 2,0 kg ~ 55 m²

Vorderseiten:

- *Abperleffekt*

Kennzeichen

- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*