

*Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!*

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

*Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!*

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

6134

swingcolor®

TEAK OLAJ

## KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

- *mattselyem*
- *a teakfa védelmére és ápolására*
- *víz- és szennytaszító*
- *színmegújító*

*oldószeres*

---

## Rückseite

### Tulajdonságok

- *mélyen beszívódó ápolóolaj*
- *vízlepergető hatású*
- *színmegújító*
- *elszürkülés elleni védelem*
- *víztaszító*
- *nedvességszabályozó*
- *könnyen felvihető*

### Alkalmazási terület

Ajánlott többek között faburkolatú teraszok, faborítások, kerti bútorok, pergolák védelmére. A színárnyalat kifejezetten a teakfa kezelésére teszi alkalmassá. A **TEAK OLAJ** más fafajták ápolására is alkalmas.

### Száradás

2 – 3 óra múlva átdolgozható. 24 óra elteltével a felület újra terhelhető.

### Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m<sup>2</sup>-re elegendő 1 rétegben.

### Szerszámok

Oldószeres lazúrhoz használható ecset.

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

## **Előkészítés / Felhordás**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, zsír-, viasz-, és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítóval lemosni. Elszürkült vagy elkoszolódott fafelületeket kezelés előtt meg kell tisztítani **KEMÉNYFA TISZTÍTÓVAL**. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

## **Festés**

**TEAK OLAJAT** vékony rétegben, egyenletesen, szálirányban felhordjuk. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódó olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk. Első kezeléskor a **TEAK OLAJAT** minimum 2 rétegben kell felvinni.

## **Felújító réteg**

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegegig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Korábban már olajjal kezelt felületekre egy réteg **TEAK OLAJAT** tanácsos felhordani. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódó olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk.

## **Műszaki tudnivalók**

A végleges színt csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időszakokban meg kell nézni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni (látható kopások esetén).

A **TEAK OLAJ** lenolajat tartalmaz. A lenolaj erősen gyúlékony, pl. egy textildarabra fröccsenve öngyulladást okozhat. Ezért ajánlatos a tisztításhoz használt rongyokat egy légmentesen lezárt dobozban tárolni és nedvesen tartani vagy egy tűzbiztos alapra kiterítve a szabadban megszáritani.

## **Hígítás**

Ne hígítsa.

## **Szerszámok tisztítása**

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

Használat után azonnal mossa ki ecsetisztítóval.

### **Tárolás**

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

### **Hulladékkezelés**

Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

### **Fontos tudnivalók**

*Gyúlékony.* 2-Butanonoximot tartalmaz.

*Allergiás reakciókat okozhat.*

### **Óvintézkedések**

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

### **Biztonsági előírások**

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S23.1 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell

kérni/Biztonsági adatlap

### **Összetétel**

*Lenolajfírnis, Titandioxid, szervesetlen színes pigmentek, kalcium-karbonát, szilikátok, Isoparaffinok, adalékanyagok.*

***Isoalkanokat tartalmaz (C11-15)***

**Produced for:**

**HR**

**Proizvedeno za:**

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

**CZ**

**Vyrobena pro:**

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

**HU**

**Forgalmazó:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

**SLO**

**Izdelano za:**

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865

 **BAUHAUS**

750 ml ~ 0,6 kg ~ 17 m<sup>2</sup>

2,5 l ~ 2,0 kg ~ 55 m<sup>2</sup>

**Vorderseitensignet:**

– *Abperleffekt*

**Kennzeichen**

- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*