

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6152

swingcolor®

GARÁZSFESTÉK

SELYMFÉNYŰ

BELTÉRI HASZNÁLATRA

- 2-komponensű bevonat
- nagy terhelésnek kitett padlókhöz
- garázsokhoz alkalmas
- beton- és cementpadlóra
- oldószermentes

vizes bázisú

Rückseite

Tulajdonságok

- 2-komponensű bevonat
- beton- és cementpadlóra
- magas fedőképességű
- nagyon ellenálló
- ellenálló olajjal, benzinnel, gyenge lúgokkal és savakkal szemben
- enyhe szagú

Alkalmazási terület

Garázsokhoz, pincehelyiségekhez, stb.

Alapfelület

Beton- és cementpadlók

Száradás

Egy éjszaka száradás után átdolgozható és járható. Teljes terhelhetőség kb. 7 - 10 nap után.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Szerszámok

Vizes bázisú lakkokhoz való henger vagy ecset.

Előkészítés

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, valamint alulról védett a felszálló nedvességtől. A cementiszapot, mészlérakódásokat, oxidrétegeket vagy tapadásgátlót maradéktalanul távolítsa el. Az új cement vagy beton felületeknek 4-6 hétig kell száradnia. Síma betonfelületeket a jobb tapadás érdekében érdesíteni kell.

Keverés

6 súlyegység alapanyagot és 1 súlyegység keményítő anyagot vagy a teljes kombi csomagolást keverje össze (a tartalma megfelel a keverési aránynak). Mindkét anyagot alaposan keverje össze, töltsse át a keveréket egy másik, tiszta edénybe, még egyszer keverje át és utána 10 percig hagyja állni. Keverés után 2 órán belül használja fel – ezután már tilos feldolgozni.

Első felhordás

- **Alapozó réteg:** Kezeletlen felületeken alkalmazzon 1x **GARÁZSFESTÉKET**, max. 15% vízzel hígítva.
- **Simítás:** Kisebb sérüléseket **GARÁZSFESTÉKBŐL** és kvarchomokból készült simítható keverékkel egyenlítse ki.
- **Köztes- és fedőréteg:** Rétegenként 1x **GARÁZSFESTÉKKEL**, max. 5% vízzel hígítva.

Csúszásgátlásra alkalmazzon **CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKOT**, amelyet keverjen a **GARÁZSFESTÉKBE**.

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Nagy terhelésnek kitett felületeket végezetül vonja be **SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATTAL**. Amennyiben csúszásgátlásra is szükség van, keverjen **CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKOT** a **SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATBA**. Különleges optikai hatást érhet el, ha **DEKOR-CHIPSET** szór az utolsó réteg **GARÁZSFESTÉKBE** és ezután a felületet **SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATTAL** vonja be, - csúszásmentesség érdekében **CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKKAL** kiegészítve.

Felújító réteg

Jó állapotú régi festékréteget csiszolja meg és **GARÁZSFESTÉKKEL** hígítatlanul kenje le. Leváló, nem teherbíró régi festékréteget maradéktalanul távolítsa el (marással, csiszolással) és úgy járjon el, mint első felhordás esetén.

Műszaki tudnivalók

Ne alkalmazza +10 °C alatti külső és belső hőmérséklet esetén. Tartós védelem érdekében gondoskodjon a felületek megfelelő vízelvezető lejtéséről.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki szappanos, langyos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmарadékokat tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Az alapanyagot használat előtt jól keverje fel.

Basismaterial:

Figyelem

Óvintézkedések

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Biztonsági előírások

P280.1 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

GHS-Symbol: GHS 05 (Ätzwirkung)

Összetétel

poliaminóamid, titándioxid, vasoxid, korom, bárium-szulfát, talkum, víz, adalékanyagok, tartósítószer.

EU határérték erre a termékre (A/j osztály): 140 g/l (2010). A termék max. 10 g/l VOC t tartalmaz.

Härter:

Figyelmeztetés.

REAKCIÓS TERMÉKET: <=700 ÁTLAGOS MOLEKULASÚLYÚ BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN GYANTÁT;
CAS-Nr. : 25068-38-6; P-TERT.-BUTILFENILGLICIDILÉTERT; CAS-Nr.: 3101-60-8 TARTALMAZ.

Óvintézkedések

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Biztonsági előírások

P280.1 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P333/313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

További tudnivalók

Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz.

Allergiás reakciókat okozhat.

GHS-Symbol: GHS09 (Umwelt) / GHS07 (Ausrufezeichen)

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobena pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865

 **BAUHAUS**

1 kg ~ 5-6 m²

5,8 kg ~ 30 m²

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- UN 3082 (beim Härter)
- Gefahrzettel 9 (beim Härter)