

6161

swingcolor®

SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓ

ELŐKEZELÉSHEZ

KÜLTÉREN / BELTÉREN

- 2 komponensű speciális alapozó padlókhöz
- fa, beton és cementpadlóhoz
- tapadást biztosít régi padlóbevonatokon
- megakadályozza a fában lévő anyagok átszivárgását

vizes bázisú

Tulajdonságok

- 2 komponensű speciális alapozó padlókhöz
- fa, beton és cementpadlóhoz
- tapadást biztosít régi padlóbevonatokon
- megakadályozza a fában lévő anyagok átszivárgását
- illatmentes
- könnyen felvihető

Felhasználás

Tapadásra alkalmas alapozó fapadlókhöz, falépcsőkhöz és cementből öntött felületekhez. Alapozóként használható sima, gyengén vagy nem nedvszívó felületeknél, illetve szigetelő alapbevonatként, fehér vagy világos színű fedőbevonatú fafelületekhez. Felvihető egy megfelelő alapbevonatra.

Alap

Fából készült padló (pl. parketta vagy fapadló) belső tereken, kezeletlen, gyengén vagy nem nedvszívó padlófelületek (pl. szigetelt beton vagy esztrich felületek), bevonatra alkalmas régi poliuretán, epoxi vagy alkidgyanta festékek. Ne használja padlólapok bevonására.

Száradás

Járható kb. 8 óra után, újabb réteg felvihető kb. 24 óra után. A további réteghez 48 órás száradás után alaposan le kell csiszolni.

Szerszámok

vizes bázisú lakkokhoz használható **swingcolor®** lakkozó hengerek vagy ecsetek.

Előkészítés

Az alapnak szilárdnak, száraznak, bevonatra alkalmasnak (por-, olaj-, viasz- és zsírmentesnek) és tisztának kell lennie. Ellenőrizze a korábbi lakkrétegek és alapok megfelelőségét, terhelhetőségét és tapadóképességét. Csiszolja le és tisztítsa meg alaposan a régi, sértetlen bevonatot. Távolítsa el, illetve csiszolja le a bevonatra nem alkalmas felületeket addig, amíg el nem éri a szilárd, bevonatra alkalmas réteget. Ismeretlen bevonatoknál vigyen fel egy próbaréteget. Figyelmesen takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat.

Keverés

Keverjen össze 5 rész **swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓT** 1 rész keményítőszerrel, keverje fel alaposan és azonnal vigye fel a felületre. A kombinált kiszérelés tartalma a pontos keverési arány szerint van kialakítva. Ha szükséges, a **swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓ** az összekeverés után 5%-ig vízzel hígítható.

Feldolgozási idő

Összekeverés után kb. 1 óráig felvihető (20 °C és 65%-os relatív páratartalom esetén). Az idő letelte után ne használja a lakkot. Magasabb hőmérsékleten lerövidül a használhatósági idő.

Rétegezés

- **Alapozás:** Keményfára (pl. tölgy, bükk vagy cédrus) festett fehér vagy világos színű fedőrétegnél vigyen fel 1-2 réteg (5 %-ban vízzel hígított) **swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓT**. Vigyen fel a korábbi bevonatokra egy réteg **swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓT**. Miután megszáradt, csiszolja fel enyhén.
- **Közbenső és fedőréteg:** Igény szerint és alaprétegtől függően **swingcolor® 2 az 1-ben FAPADLÓ LAKKAL**, **swingcolor® 2 az 1-ben FOLYÉKONY MŰANYAGGAL/PADLÓFESTÉKKEL** vagy **swingcolor® PADLÓSZIGETELŐVEL**.

Műszaki útmutató

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +8 °C alatt van, vagy magas páratartalom esetén. Vegye figyelembe a harmatpont-hőmérsékletet. Száradás közben szellőztessen alaposan.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki szappanos, langyos vízzel.

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

VESZÉLY.

Óvintézkedések

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Biztonsági előírások

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P280.1 Védőkesztyű használata kötelező.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni

További tudnivalók

POLIAMIN-EPOXIDGYANTA-ADDUKTOT TARTALMAZ. Allergiás reakciókat okozhat. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Összetétel

poliamin-epoxidgyanta addukt, titándioxid, szilikátok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon). Bővebb információkat a műszaki adatlapból kaphat.

EU határérték erre a termékre (A/j osztály): 140 g/l (2010). A termék max. 25 g/l VOC-t tartalmaz.

KEMÉNYÍTŐSZER SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓHOZ

Csak swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓVAL való használatra alkalmas.

Epoxigyanta alapú keményítőszer. Csak swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓVAL használható az előírt keverési arányban.

FIGYELMEZTETÉS

Óvintézkedések

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Biztonsági előírások

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261.3 Kerülje a gáz.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280.1 Védőkesztyű használata kötelező.

P333/313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337/313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P303/361/353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.

További tudnivalók

EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

"REAKCIÓS TERMÉKET: <=700 ÁTLAGOS MOLEKULASÚLYÚ BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN GYANTÁT; P-TERT.-BUTILFENILGLICIDILÉTERT"

HUN

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



Made in Germany