

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6187

swingcolor®

FAVÉDŐ FESTÉK

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

- *selyemfényű*
- *jó időjárásálló*
- *nagyon rugalmas*
- *magas fedőképességű*
- *páraáteresztő*

wasserbasiert

Rückseite

Tulajdonságok

- *akril favédő festék*
- *nagyon rugalmas*
- *magas fedőképességű*
- *jó időjárásálló*
- *vízes bázisú*
- *gyorsan száradó*
- *könnyen felvihető*

Alkalmazási terület

Fa tartószerkezetekre, faborításokra, redőnyökre, faházakra, kerítésekre, széldeszákra, pergolákra stb. használható. Azonban kemény PVC-re, alumínium és cink felületekre és cinkezett felületekre is.

Száradás

Felületszáraz kb. 1 óra múlva, kb.10 óra múlva átdolgozható.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m²-re elegendő egy rétegben.

Szerszámok

Vízes bázisú lazúrhoz használható ecset.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Előkészítés / Felhordás

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz- és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítóval lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Első felhordás

- **Impregnálás:** A kezeletlen fát kültéren **FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL** impregnáljuk. A cink, alumínium és kemény PVC felületeket vízes bázisú **UNIVERZÁLIS ALAPOZÓVAL** alapozzuk.
- **Alapozófestés:** 1 x **FAVÉDŐ FESTÉKKEL**
- **Fedőréteg:** 1 x **FAVÉDŐ FESTÉKKEL**, időjárásnakerősen kitett felületeken
2 x

Felújító réteg

A nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó felületig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén.

Műszaki tudnivalók:

Világos fedőréteg esetén egy rétegben fel kell vinni az **ALAPOZÓT**. A lakkozás ne érintkezzen lágyítószer tartalmú műanyagokkal, mint pl. szigetelőprofilok/tömítőanyagok stb. Ne használjuk ablakra vagy ajtóra. Szakszerű eljárás esetén ez a réteg 5 évre megvédi a lefestett felületet a környezeti ártalmaktól. A felvitt réteg időjárásállósága függ a megfelelő technológiától, a konstrukciótól és a kiválasztott színtől is. Az időjárás hatásainak erősen kitett fát a megfelelő UV-védelem érdekében közepesen erős ill. sötét színekre tanácsos festeni. A fát rendszeres időszakokban, de legalább 2-3 évente át kell vizsgálni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni (látható kopások vagy repedések esetén).

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tisztítsa ki meleg vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen, jól lezárva tartandó.

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Hulladékkezelés

Kizárólag maradéktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni.
Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 (EWC) számú rendeletnek megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Óvintézkedések

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Biztonsági előírások

P501.11 A doboz tartalmát/a dobozt adja át engedélyezett megsemmisítőnek vagy vigye kommunális gyűjtőhelyre P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Összetétel

Akril diszperzió, titándioxid, szerves/szervetlen pigmentek, kalciumkarbonát, víz, glikoléter, alifás vegyületek, adalékanyagok, konzerválóanyagok (methyl- und benzisothiazolinok)

EU határérték erre a termékre (A/d osztály): 130 g/l (2010). A termék max. 100 g/l VOC-t tartalmaz.

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobena pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)



750 ml ~ 0,79 kg ~ 6 m²

2,5 l ~ 2,63 kg ~ 20 m²

Vorderseitensignet:

- Störer: „10 Jahre“

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

6187

swingcolor®

HOLZSCHUTZFARBE

Vorbereitung / Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdüner abwaschen. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren und Farbton prüfen.

Basis1

Basis4

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Titandioxid, organische/anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Testbenzin, Glykolether Glykole, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

Gebindegröße	750 ml	2,5 L
<i>Basis 1</i>	<i>690 ml</i>	<i>2,3 Liter</i>
<i>Basis 4</i>	<i>750 ml</i>	<i>2,5 Liter</i>