

**Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

6189

swingcolor®

## TARTÓS VÉDŐLAZÚR

### KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA

- selyemfényű
- csepegésmentes, fej feletti munkálatokhoz
- nagyon jó időjárás- és UV-álló
- extra UV-szűrő
- nyitott pórusú
- víztaszító (→ falls platztechnisch möglich)

oldószeres

---

### Rückseite

#### Tulajdonságok

- közepes rétegű alkidgyanta lazúr
- minden lombos és tűlevelű fára
- nedvességszabályozó
- nagyon jó időjárás- és UV-álló
- víztaszító
- időjárásálló
- könnyen felvihető

#### Alkalmazási terület

Faborítások, széldeszákák, faházak, pergolák, ajtók és ablakok festésére.

#### Száradás

kb. 6 óra múlva felületszáraz, 24 óra múlva átdolgozható.

#### Felhasználás

A csomag tartalma kb. (siehe unten) m<sup>2</sup> -re (1 rétegben) elegendő.

#### Szerszámok

Oldószeres lazúrhoz használható ecset.

#### Előkészítés

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, zsír-, viasz-, és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohígítóval lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

#### Első felhordás

- **Impregnálás:** a nyers fát kültéren impregnálja **FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL**.
- **Alapozó festés:** 1x **TARTÓS VÉDŐLAZÚRRAL**, időjárásnak erősen kitett felületeket 2x.
- **Fedőréteg:** 1x **TARTÓS VÉDŐLAZÚRRAL**.

#### Felújító réteg

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Nyitott pórusú régi lazúrokat tisztítsa le, csiszolja meg és a terhelésnek megfelelően 1-2x kenje be lazúrral.

#### Műszaki tudnivalók

Nagy felületek esetén beltéri használatra a **FALAZÚRT** ajánljuk. Beltéren száradás után is érezhető lehet a jellegzetes alkidgyanta illat. Ügyeljen arra, hogy a lazúrt mindig szélirányba kenje. Vegye figyelembe, hogy a fa saját színe befolyásolja a lazúr színárnyalatát.

Szakszerű munkavégzés esetén a bevonat akár 5 évig megvédi a kezelt felületet a káros környezeti hatásoktól. A bevonat időjárásállósága függ a helyes kezeléstől, a kezelt felület szerkezetétől, valamint a kiválasztott színárnyalattól. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát megfelelő UV-védelemmel rendelkező közepes vagy sötét

### **Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

színárnyalatokkal fessük. Rendszeres időközönként érdemes ellenőrizni a felületet és legkésőbb 2 - 3 év múlva újra lekenni (látható kopások vagy repedések esetén).

#### **Hígítás**

Ne hígítsa.

#### **Szerszámok tisztítása**

Használat után azonnal mossa ki hígítóval. Aromamentes.

#### **Tárolás**

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

#### **Hulladékkezelés**

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

#### **Biztonsági előírások**

P261.3 Kerülje a gáz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét..

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P303/361/353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.

#### **További tudnivalók**

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH208 2-BUTANONOXIMOT tartalmaz.

*Allergiás reakciókat okozhat.*

*Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező*

*Gyúlékony.*

#### **Összetétel:**

*Alkidgyanta, titándioxid, szerves/szerveetlen pigmentek, kalcium-karbonát, szilikátok, izoparaffin, víz, adalékanyagok.*

EU határérték erre a termékre (A/d osztály): 400 g/l (2010). A termék max. 400 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E – Nem tűzveszélyes

A termék < 0,1 súlyszázalék benzolt tartalmaz

#### **Produced for:**

**HR**

#### **Proizvedeno za:**

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

**CZ**

#### **Vyrobeno pro:**

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

**HU**

#### **Forgalmazó:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

**SLO**

**Izdelano za:**

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865



750 ml ~ 0,64 kg ~ 10 m<sup>2</sup>

2,5 l ~ 2,13 kg ~ 33 m<sup>2</sup>

4 l ~ 3,4 kg ~ 53 m<sup>2</sup>

**Vorderseitensignets:**

- *AROMATENFREI*
- *Störer: „5 Jahre“*

**Kennzeichen**

- *Geruchsmild – testbenzin & aromatenfrei (Vorderseite)*
- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

**MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)**

**6189**

**swingcolor®**

**TARTÓS VÉDŐLAZÚR**

---

#### **Előkészítés**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, zsír-, viasz- és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohígítóval lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól keverje fel és ellenőrizze a színárnyalatot.

**Basis1**

---

#### **Összetétel:**

Alkidgyanta, titándioxid, szerves/szervetlen színes pigmentek, szilikátok, kalciumkarbonát, alifás vegyületek, Isoparaffin, víz, adalékanyagok.

#### **Kennzeichen**

- Geruchsmild – aromaten- und testbenzinfrei (Vorderseite)
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button

**Basisinhalt:** (siehe Tabelle)

<b>Gebindegröße</b>	<b>750 ml</b>	<b>2,5 L</b>
<b>Basis 1</b>	<b>712,5 ml</b>	<b>2,375 Liter</b>