

Teraszpadló festék

KÜLTÉRI

- fa- és betonpadlókhöz
- PU erősítéssel
- kiváló fedőképesség
- stabil és időjárásálló



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® Teraszpadlófesték egyaránt alkalmas fa- és betonfelületekre. UV- és időjárásálló, kiváló fedőképességű, lépésálló és strapabíró. A swingcolor® Teraszpadlófesték védelmet nyújt az elsárgulás ellen és gyorsan szárad. Alkalmas pl. teraszokhoz, balkonokhoz, tornácokhoz és lépcsőkhöz.

Alap: tömör fa padlók, Betonpadlók.

Színárnyalatok:

Az aktuális színekártya szerint.

Alkalmazási terület:

kültéri

Sűrűség:

kb. 1,1–1,3 g/cm³

Fényességi szint:

selyemmatt-fényű

2. Feldolgozás

Szerszám:

Lakkozó hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne hordja fel, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete + 10 °C alatt vagy + 25 °C fölött van.

Kiadósság:

~150-200 ml/m²

Hígítás:

Alapréteghez 20 %-ban vízzel. Máskülönbem nem kell hígítani.

Árnyalás/Keverés:

Ne keverje más anyagokkal.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak szilárdnak, teherbírónak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek, ill. a felszálló nedvességtől védettnek kell lennie (pl. közvetlenül a talajba fektetett betonlapok esetében). Az új fapadlók lerakása előtt minden oldalra alapozó réteget kell felvinni. A fa teraszlapokon lévő régi olajos bevonatokat teljesen el kell távolítani vagy meg kell tisztítani a swingcolor® keményfa-tisztítóval. Távolítsa el az elszürkült fát és a laza faforgácsokat

a bevonat felvitele előtt. A feldolgozás előtt távolítsa el teljesen a szennyeződések és zöld lerakódásokat. Az új cement- és betonfelületeket hagyja legalább 4-6 hétig száradni. A jobb tapadás érdekében érdesítse fel a sima padlófelületeket. Csiszolja le, tisztítsa meg és fesse át swingcolor® Teraszpadlófestékekkel a jó állapotban lévő, bevonatra alkalmas régi festékrétegeket. Távolítsa el maradéktalanul a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (marassa vagy csiszolja le) és vigye fel a fedőréteget az új bevonathoz hasonló módon.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
az időjárás által megviselt fa alapanyagokat vagy kezeletlen betonfelületeket	1x speciális tapadásnövelő alapozót, vagy alternatív megoldásként max. 20% vízzel hígított swingcolor® Teraszpadlófestékekkel.	1x Teraszpadló festék	1x Teraszpadló festék
sértetlen régi rétegek	-	-	

Műszaki tudnivalók:

Ne közvetlen napfényben dolgozza fel. Vigyázzon, hogy a festékréteg ne érintkezzen lágyítószert tartalmazó tömítőanyagokkal, tömítőprofilokkal, műanyag felületekkel vagy járműabroncsokkal. Egyes kerti bútorok lábai is lágyítószert-tartalmú műanyaggal vannak ellátva és érintkezéskor a festékréteghez tapadhatnak. A felületeknél biztosítani kell a vízelvezetéshez szükséges megfelelő dőlésszöveget. Az érdes, ill. mintázott fa alapfelületeknél több festékanyagra lesz szükség. A swingcolor® Teraszpadlófesték nem alkalmas olyan felületekre, amelyeken járművel közlekednek, pl. parkolókhöz vagy garázsokhoz. A csúszásgátlás kialakításához a felvitt réteghez swingcolor® csúszásgátló adalék adagolható.

Száradás:

Száraz felületű és átdolgozható: kb. 5-6 óra után. Teljesen terhelhető: kb. 7 nap után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

poliakrilát diszperzió, loliuretán diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szerves/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), szilikátok, bárium-szulfát, aditív anyagok, konzerválószer (pirtion-cink és benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/i kat.): 140 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 100 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
Pallag u. 9.
2120 DUNAKESZI
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 / 27886160

