

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6203

swingcolor®

FAL- ÉS MENNYEZETFESTÉK

MATT / FEHÉR

- *beltéri*
- *jó fedőképességű*
- *kiadós*
- *kopásálló*

DIN EN 13 300 szabványnak megfelelő diszperziós festék

Rückseite

Tulajdonságok

- *jó fedőképességű*
- *könnyen felvihető*
- *páraáteresztő*
- *diffúzióképes*
- *szagtalan*

Alkalmazási terület

Jó fedőképességű diszperziós festék beltéri felhasználásra, átlagos igénybevételnek kitett lakóterekben, pl. nappali, hálószoba és ipari helyiségekben.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, por- és zsírintes. Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta, és diszperziós alapú korábbi festés.

Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók ill. a falak még egyszer kenhetők.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger valamint lapos- vagy fűtőtestecset.
Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.

Keverés

SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL bármilyen arányban keverhető.

Előkészítés

enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a felületet **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell alapozni. Erősen és egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós felületeket **TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓVAL** alapozza. Különösen kontrasztos felületeken érdemes alapfestést végezni, amelyhez használja a **FAL- ÉS MENNYEZETFESTÉKET** max. 5% vízzel hígítva (ld. lent).

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket. A munkamegkezdése előtt nedvesítse be az ecsetet és a hengert. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fessen, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg vízzel és szappannal.

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradéktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festékeknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Fontos tudnivalók

A **FAL- ÉS MENNYEZETFESTÉK** felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Szórásakor keletkező festékpermetet ne lélegezze be. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, igyon és dohányozzon. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

További információk megtalálhatók a műszaki adatlapban.

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E – Nem tűzveszélyes

Besorolás EN 13 300 szabvány szerint

<i>Fedőképesség</i> 7m ² /Liter	Osztály 2 (4-ből)
<i>Nedves kopásállóság</i>	Osztály 3 (5-ből)
<i>Fényességi fokozat</i>	matt
<i>Maximális szemcseméret</i>	finom

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.
Skorpikova 27
HR-10090 Zagreb
Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,
Strážní 7
63900 CZ - Brno,
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
H-2120 Dunakeszi
Pallag u. 9.
Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

2,5 L ~ 2,88 kg ~ 17,5 m²

5 L ~ 5,75 kg ~ 35 m²

10 L ~ 11,5 kg ~ 70 m²

15 L ~ 17,25 kg ~ 105 m²

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Blauer Engel – weil emissionsarm (Vorderseite)
- Drei Sterne

Verdünnungsangaben:

2,5L: 125ml

5L: 250ml

10L: 500ml

15L: 750ml

Deckeletikett

Table:

Fedőképeség: 3 Sterne

Ellenállóképesség: 3 Sterne

Alkalmazhatóság: 4 Sterne

Kiadósság: 3 Sterne

Hinweis Mix

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

swingcolor®

FAL- ÉS MENNYEZETFESTÉK

MATT / WEISS

Mischen

Mit **VOLLTON-UND-ABTÖNFARBE** in jedem Verhältnis mischbar.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket és ellenőrizze a színárnyalatot. Ügyeljen arra, hogy a nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon. Intenzív színárnyalatok esetén az egyenletes fedéshez több réteg is szükséges lehet. Amennyiben nagyobb igénybevételnek kitett felületeket. pl. lépcsőházak, szeretne intenzív színárnyalatokkal festeni, **LATEXFESTÉK** (min. selyemmatt) használatát javasoljuk.

Összetétel

Kötőanyagok (műanyag diszperzió), titán-dioxid, szerves/szerveetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

Kennzeichen

- *Blauer Engel – weil Emissionsarm*
- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*
- *Mix-Button*
- *3 Sterne*

Besorolás EN 13 300 szabvány szerint

Nedves kopásállóság Osztály 3 (5-ből)
Fényességi fokozat matt
Maximális szemcseméret finom

Deckeletikett

Tabella:

Deckkraft: 3 Sterne

Strapazierfähigkeit: 3 Sterne

Verarbeitung: 4 Sterne

Ergiebigkeit: 3 Sterne

Hinweis swingcolor® MIX

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

Gebindegröße	2,5 L	5l	10 L
Basis 1	2,3 Liter	4,6 Liter	9,2 Liter
Basis 3	2,4 Liter	4,8 Liter	9,6 Liter
Basis 4	2,5 Liter	5,0 Liter	10 Liter