

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6211

swingcolor®

LATEXFESTÉK

SELYEMFÉNYŰ / HÓFEHÉR

- *beltéri*
- *jó fedőképességű*
- *nagyon kiadós*
- *nagyon ellenálló*
- *tisztítható*
-

DIN EN 13 300 szabványnak megfelelő latex-diszperziós festék

Rückseite

Tulajdonságok

- *jó fedőképességű*
- *könnyen felvihető*
- *páraáteresztő*
- *diffúzióképes*
- *szagtalan*

Alkalmazási terület

Jó fedőképességű latex-diszperziós festék beltéri felhasználásra, erős igénybevételnek kitett lakóterekben, pl. játszó- és gyerekszoba, lépcsőház, konyha, barkács helyiség, illetve más erősen igénybevett helyiségek.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.

Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak még egyszer kenhetők.

Kiadósság

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger valamint lapos- vagy fűtőtestecset.

Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.

Keverés

SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL bármilyen arányban keverhető.

Előkészítés

Enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a felületet **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell alapozni. Erősen és egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós felületeket **TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓVAL** alapozza. Különösen kontrasztos felületeken érdemes alapfestést végezni, amelyhez használja a **LATEXFESTÉKET** max. 5% vízzel hígítva (ld. lent).

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Fontos tudnivalók

A **LATEXFESTÉK selyemfényű** felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Szórásakor keletkező festékpermetet ne lélegezze be. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe.

Összetétel

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

További információk megtalálhatók a műszaki adatlapban.

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Besorolás az EN 13 300 szabvány szerint

<i>Fedőképesség</i>	7m ² /Liter	Osztály 2 (4-ből)
<i>Nedves kopásállóság</i>		Osztály 1 (5-ből)
<i>Fényesség fokozat</i>		selyemfényű
<i>Maximális szemcseméret</i>		finom

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.
Skorpikova 27
HR-10090 Zagreb
Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,
Strážní 7
63900 CZ - Brno,
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
H-2120 Dunakeszi
Pallag u. 9.
Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



2,5 L ~ 3,0 kg ~ 17,5-20 m²

5 L ~ 6,0 kg ~ 35-40 m²

10 L ~ 12,0 kg ~ 70-80 m²

Vorderseite

- *fünf Sterne*
- *Blauer Engel – weil Emissionsarm*

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

Verdünnungsangaben:

2,5L: 125ml

5L: 250ml

10L: 500ml

Deckeletikett:

Tabelle:

Fedőképeség: 4 Sterne

Ellenálló képeség: 5 Sterne

Alkalmazhatóság: 5 Sterne

Kiadósság: 4 Sterne

Hinweis Mix

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

swingcolor®

LATEXFESTÉK

SELYEMFÉNYŰ / SCHNEEWEISS

Mischen

Mit **VOLLTON-UND ABTÖNFARBE** in jedem Verhältnis mischbar.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéke és ellenőrizze a színárnyalatot. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon. Intenzív színek festésekor az egyenletes fedéshez szükség lehet több réteg felvitelére.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, szerves és szervetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button
-

Besorolás az EN 13 300 szabvány szerint

Deckvermögen bei 7m²/Liter Klasse 2 (von 4)

Nedves kopásállóság Osztály 1 (5-ből)

Fényességi fokozat selyemfényű

Maximális szemcseméret finom

Deckeletikett

Tabelle:

Deckkraft: 4 Sterne

Strapazierfähigkeit: 5 Sterne

Verarbeitung: 5 Sterne

Ergiebigkeit: 4 Sterne

Hinweis swingcolor® MIX

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

<u>Gebindegröße</u>	<u>2,5 L</u>	<u>5l</u>	<u>10 L</u>
<u>Basis 1</u>	<u>2,3 Liter</u>	<u>4,6</u>	<u>9,2 Liter</u>
<u>Basis 3</u>	<u>2,4 Liter</u>	<u>4,8</u>	<u>9,6 Liter</u>
<u>Basis 4</u>	<u>2,5 Liter</u>	<u>5</u>	<u>10 Liter</u>

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)
