

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6212

swingcolor®

LATEXFESTÉK

MAGASFÉNYŰ / HÓFEHÉR

- *beltéri*
- *jó fedőképességű*
- *nagyon kiadós*
- *nagyon ellenálló*
- *tisztítható*

DIN EN 13 300 szabványnak megfelelő latex-diszperziós festék

Rückseite

Tulajdonságok

- *jó fedőképességű*
- *könnyen felvihető*
- *páraáteresztő*
- *diffúzióképes*
- *szagtalan*

Alkalmazási terület

Jó fedőképességű latex-diszperziós festék beltéri felhasználásra, erős igénybevételnek kitett lakóterekben, pl. játszó- és gyerekszoba, lépcsőház, konyha, barkács helyiség, illetve más erősen igénybevett helyiségek.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.

Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak még egyszer kenhetők.

Kiadósság

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger valamint lapos- vagy fűtőtestecset.

Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.

Keverés

SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL bármilyen arányban keverhető. A színezék arányának növekedésével egyidejűleg csökken a fényesség.

Előkészítés

Enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a felületet **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell alapozni. Erősen és egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós felületeket **TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓVAL** alapozza. Különösen kontrasztos felületeken érdemes alapfestést végezni, amelyhez használja a **LATEXFESTÉKET** max. 5% vízzel hígítva.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni.

Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Fontos tudnivalók

A **LATEXFESTÉK magasfényű** felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Szórásakor keletkező festékpermetet ne lélegezze be. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, igyon és dohányozzon. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

További információk megtalálhatók a műszaki adatlapban.

EU határérték erre a termékre (A/b osztály): 100 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Besorolás az EN 13 300 szabvány szerint

<i>Fedőképesség</i>	7m ² /Liter	Osztály 2 (4-ből)
<i>Nedves kopásállóság</i>		Osztály 1 (5-ből)
<i>Fényességi fokozat</i>		magasfényű
<i>Maximális szemcseméret</i>		finom

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



2,5 L ~ 3,13 kg ~ 17,5-20 m²
5 L ~ 6,25 kg ~ 35-40 m²
10 L ~ 12,5 kg ~ 70-80 m²

Vorderseite

- fünf Sterne
- Blauer Engel – weil Emissionsarm

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

Verdünnungsangaben:

2,5L: 125ml
5L: 250ml
10L: 500ml

Deckeletikett:

Tabelle:

Fedőképesség: 4 Sterne

Ellenálló képesség: 5 Sterne

Alkalmazhatóság: 5 Sterne

Kiadóság: 4 Sterne