

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6219

swingcolor®

FÚRÉSZPOROS TAPÉTA HATÁSÚ BELTÉRI FESTÉK

MATT / FEHÉR

- *beltéri*
- *struktúra és szín egyben*
- *jó fedőképességű*
- *kopásálló*
- *páraáteresztő*

Rückseite

Tulajdonságok

- *struktúra és szín egyben*
- *jó fedőképességű*
- *könnyen felvihető*
- *páraáteresztő*
- *szagtalan*

Alkalmazási terület

Jó fedőképességű diszperziós festék, fűrészporos tapéta hatású struktúrával, amely átlagos igénybevételnek kitett belső lakóterek, mint pl. nappali- és hálósobák, szél nélküli dekoratív festésére alkalmas.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.

Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak még egyszer kenhetők.

Kiadósság

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger valamint lapos- vagy fűtőtestecset.

Keverés

SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL max. 10 %-os arányban keverhető.

Előkészítés

Enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a felületet **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell alapozni. Erősen és egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós felületeket **TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓVAL** alapozza. Különösen kontrasztos felületeken érdemes alapfestést végezni, amelyhez használja pl. az **ARKTISFEHÉR FESTÉKET**.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Fontos tudnivalók

A **FÚRÉSZPOROS TAPÉTA HATÁSÚ BELTÉRI FESTÉK** felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. A festékgőzt és festékpermetet ne lélegezze be. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, faforgácsok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.
Skorpikova 27
HR-10090 Zagreb
Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,
Strážní 7
63900 CZ - Brno,
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
H-2120 Dunakeszi
Pallag u. 9.
Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



5 L ~ 7,25 kg ~ 17 m²
10 L ~ 14,5 kg ~ 34 m²

Vorderseite

- *Lösemittel- und weichmacherfrei*

Kennzeichen

- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

swingcolor®

FÚRÉSZPOROS TAPÉTA HATÁSÚ BELTÉRI FESTÉK

MATT / WEISS

Mischen

Mit VOLLTON-UND ABTÖNFBARBE in jedem Verhältnis mischbar.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket és ellenőrizze a színárnyalatot. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, szerves és szervetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, faforgácsok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon).

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

Gebindegröße	10 l
Basis 5	10 Liter