

6203

swingcolor®

Fűrészporos tapéta effekt

MATT

- Fűrészporos tapéta hatású falfesték
- beltéri használatra
- használatra kész
- kopásálló

## Tulajdonságok

- Struktúra és festék egyben
- jó fedőképesség
- dörzsálló
- könnyen felvihető
- páraáteresztő
- szagtalan

## Alkalmazási terület

Jó fedőképességű diszperziós festék fűrészporos tapéta hatású mintával az átmenet nélküli, dekoratív beltéri falfelületek kialakításához. Normál igénybevételű helyiségekhez, pl. nappalik vagy hálósobák festéséhez.

## Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: az ásványi anyagokat tartalmazó alapfelületek, pl. falazatok, természetes kő, beton, vakolat (előzetes alapozás után); az új vakolatoknak legalább négy hétig száradniuk kell, Gipszkartonlapok (előzetes alapozás után), Diszperziós alapú korábbi festések, Diszperziós vakolatok.

## Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, ill. átdolgozhatóak.

## Szerszámok

Festéklehúzó rács, STRUKTÚRA- ÉS FÜRÉSZPORMINTA HENGER, valamint egy lapos és egy fűtőtest ecset.

## Előkészítés

Takarja le a bútorokat és a padlót takarófoliával vagy vliestakaróval. Ragassza le az ablakokat, ajtókat és szegélyléceket maszkolószalaggal. Amennyiben a festék ennek ellenére lecsepeg, törölje fel azonnal egy nedves ronggyal. A korábbi enyves és a tenyérrel megdörzsölve nyomot hagyó festékrétegeket alaposan távolítsuk el, majd alapozzuk kizárólag swingcolor **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL**. Az erősen és nem egyenletes mértékben nedvszívó alapokat alapozza **swingcolor UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL**. Ezeket egy nedves szivaccsal ellenőrizheti. Amennyiben az alapfelület sötétre színeződik, alapozás szükséges. Régi lakk- és, olajbevonatoknál vagy fényes diszperziós festékbevonatoknál használjon **swingcolor TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓ-t**. Nagy színeltérés esetén javasoljuk, hogy alapozzon pl. **swingcolor ARKTISZFEHÉR FESTÉK-kel**.

## Alkalmazás

Ne alkalmazza + 5 °C alatt. Használat előtt jól keverje fel. Mielőtt elkezdené a festést, nedvesítse be kissé az ecsetet vagy a hengert. A látható szegélyek elkerülése érdekében az összefüggő felületeket mindig megszakítás nélkül, egyben dolgozza át. Előbb a mennyezetet, majd a falakat fesse be. Az ablaknál kezdje, majd a fény beesésének irányába dolgozzon. Fesse le előre a sarkokat és a széleket. Ezután vigyen fel a festékbe mártott hengerrel 2-3 csík **swingcolor FÜRÉSZPOROS TAPÉTA EFFEKT** festéket, majd oszlassa el egyenletesen a felületen. Ezután függőlegesen hengerezze végig a felületet, anélkül, hogy nagyon rányomná. Munkaszünetekben csomagolja a szerszámokat fóliába.

## Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg vízzel és szappannal.

## Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

## Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

## Fontos tudnivalók

A Fűrészporos tapéta effekt felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Szórásakor keletkező festékpermetet ne lélegezze be. Festékszóró használata esetén A2/P2 kombifiltert használjon. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, igyon és dohányozzon. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe.

## Összetétel

ötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, faforgácsok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (nátrium piriton és benzisotiazolinon).

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E – Nem tűzveszélyes

## HUN

### Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



Made in Germany