

6231

swingcolor®

VAKOLAT ALAPOZÓ

fehér / KÜLTÉRI /BELTÉRI HASZNÁLATRA

- tapadást elősegítő alapozó műgyanta és lábazati vakolatokra
- azonnal felhasználható

Tulajdonságok

- tapadást elősegítő alapozó műgyanta- és lábazati vakolatokra
- azonnal felhasználható
- könnyen felvihető

Alkalmazás

Diszperziós alapozó pl. beton, vakolat, gipszkarton és diszperziós festék alapú felületekre, műgyanta- vagy lábazati vakolatok alá. Csökkenti az alapfelület nedvszívó képességét, biztosítja az optimális tapadást.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: pl. beton, vakolat és gipszkarton.

Száradás

Felületszáraz kb. 4 óra múlva, átdolgozható a következő napon.

Felhasználás

6–7 m²/L -re elegendő.

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger vagy lapos-, illetve radiátorecset.

Előkészítés

Leváló darabokat, enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani. Hiányos vagy lyukacsos vakolatokat ki kell javítani. Meszes és nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell megszilárdítani.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt alaposan keverje fel. Először a sarkokat és éleket dolgozza át.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Fontos tudnivalók

Oldószert nem tartalmazó termékek felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy a talajba.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, víz, víz és additív anyagok. EU határérték erre a termékre (A/a kat. osztály): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

HUN

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



Made in Germany