

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6232

swingcolor®

HENGERELHETŐ ÉS FESTHETŐ VAKOLAT 1mm

1 mm / fehér / KÜLTÉRI / BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

- *azonnal felhasználható*
- *nagyon ellenálló*
- *nyomásálló*
- *jó időjárásálló*
- *páraáteresztő*

Rückseite

Tulajdonságok

- *műgyanta struktúravakolat*
- *azonnal felhasználható*
- *könnyen felvihető*
- *páraáteresztő*
- *jó időjárásálló*

Alkalmazás

Magas minőségű, azonnal felhasználható műgyanta struktúravakolat, lakótéri és homlokzati falfelületek védelmére és dekoratív díszítésére. Használható beton, vakolat és gipszkarton alapfelületekre.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: pl. téglafal, beton, vakolat és gipszkarton (megfelelő alapozással).

Száradás

1 – 2 nap múlva száraz és tökéletesen terhelhető, a felvitt réteg vastagságától és struktúrájától függően.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. 6 - 13 m² -re elegendő a kialakított struktúrától függően.

Szerszámok

Rozsdamentes nemesacélhenger vagy mennyezetkefe és az elképzelt struktúrától függően, pl. struktúrahenger, kefe, szivacs vagy glettvas.

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Keverés

SZÍNEZŐ FESTÉK ÉS SZÍNEZÉKKEL max. 2%-os arányban keverhető.

Előkészítés

A leváló darabokat, enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani. A hiányos vagy lyukacsos vakolatokat ki kell javítani. Meszes és nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell megszilárdítani. Legalább 24 órával a felvitel előtt vigyen fel egy **VAKOLAT ALAPOZÓ** alapréteget.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Lassan forgó keverőszárral rövid ideig keverje és rozsdamentes nemesacél simítóval maximum 3 mm-es vastagságban vigye fel, majd azonnal alakítsa ki a kívánt struktúrát struktúrahengerrel, kefével, szivaccsal vagy glettvassal.

Műszaki tudnivalók

Nagyobb felületeken javasolt a munkát nem egyedül végezni. A peremek elkerülése érdekében haladjon mindig felülről lefelé és ne hagyja az anyagot megszáradni. Összefüggő falfelületeken dolgozzon folyamatosan, megszakítás nélkül. Széleket ragassza le ragasztószalaggal, majd ezeket távolítsa el a filmréteg kialakulása előtt. Az újonnan felvitt felületeket óvja a nedvességtől, de a túl gyors kiszáradástól, pl. a magas hőmérséklettől is.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg vízzel és szappannal.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Fontos tudnivalók

Oldószermentes nem tartalmazó termékek felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül,

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy a talajba.

Biztonságtechnikai adatlap elérhető.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, töltőanyagok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil- és benzisothiazolinon).

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.
Skorpikova 27
HR-10090 Zagreb
Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,
Strážní 7
63900 CZ - Brno,
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
H-2120 Dunakeszi
Pallag u. 9.
Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



Vorderseitensignets

- *Lösemittel- und weichmacherfrei*

Kennzeichen

- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*
- *CE-Kennzeichnung*