

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6239

swingcolor®

ARKTISFEHÉR

BELTÉRI FESTÉK

MATT / HÓFEHÉR

- *beltéri használatra*
- *magas fedőképességű*
- *nagyon kiadós*
- *kopásálló*

DIN EN 13 300 szabványnak megfelelő diszperziós festék

Rückseite:

Tulajdonságok

- *magas fedőképességű*
- *könnyen felvihető*
- *páraáteresztő*
- *szagtalan*

Alkalmazási terület

Kiváló minőségű diszperziós festék kifejezetten magas minőségi igényekre kifejlesztve. Magas fedőképessége miatt alkalmas alapozó festésre vagy kontrasztos alapfelületek festésére. Átlagos igénybevételnek kitett lakóterek, pl. nappali- és hálószoba festésére alkalmas.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.

Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak átdolgozhatók.

Kiadósság

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger valamint lapos- vagy fűtőtestecset.
Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.

Keverés

Tetszőleges arányban keverhető a **SZÍNES FESTÉK ÉS SZÍNEZÉKKEL**.

Előkészítés

Az enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a felületet **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** kell alapozni. Erősen és egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL** alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós felületeket **TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓVAL** alapozza. Különösen kontrasztos felületeken érdemes alapfestést végezni, amelyhez használja az **ARKTISFEHÉR** festéket (max. 5% vízzel hígítva).

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fessen, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Fontos tudnivalók

Az **ARKTISFEHÉR** festék felhasználásakor is betartandók a szokásos óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Szóráskor keletkező festékpermetet ne lélegezze be. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kalciumkarbonát, szilikátok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil- és benzisothiazolinon).

További információk megtalálhatók a műszaki adatlapban.

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Besorolás EN 13 300 szabvány szerint

Fedőkéesség 7m²/Liter esetén Osztály 1 (4-ből)

Nedves kopásállóság Osztály 3 (5-ből)

Fényességi fokozat matt

Maximális szemcseméret finom

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865



1 L ~ 1,47 kg ~ 7 - 9 m²

2,5 L ~ 3,68 kg ~ 17,5 - 22,5 m²

5 L ~ 7,35 kg ~ 35 - 45 m²

10 L ~ 14,7 kg ~ 70 - 90 m²

12 L ~ 17,64 kg ~ 84 - 108 m²

12,5 L ~ 18,38 kg ~ 87 - 113 m²

13 L ~ 19,11 kg ~ 91 - 117 m²

Kennzeichen

- *Blauer Engel – weil Emissionsarm*
- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*
- *4 Sterne*

Verdünnungsangaben:

1L: 50ml

2,5L: 125ml

5L: 250ml

10L: 500ml

12,5L: 625 ml

Deckeletikett

Tabelle:

Fedőképesség: *5 Sterne*

Ellenálló képesség: *3 Sterne*

Alkalmazhatóság: *4 Sterne*

Kiadósság: *5 Sterne*

Hinweis swingcolor® MIX

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

swingcolor®
ARKTISFEHÉR

BELTÉRI FESTÉK
MATT / SCHNEEWEISS

Mischen

Mit **VOLLTON- UND ABTÖNFARBE** in jedem Verhältnis mischbar.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket és ellenőrizze a színárnyalatot. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon. Intenzív színeknél az egyenletes fedéshez több réteg felvitele is szükséges lehet. Erősen igénybevett felületek festéséhez, mint pl. lépcsőház, intenzív színárnyalatokhoz **LATEXFESTÉK** (legalább a selyemfényű) használatát javasoljuk.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, szerves/szervetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, szilikátok, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil- és benzisothiazolinon).

Kennzeichen

- *Blauer Engel – weil Emissionsarm*
- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*
- *Mix-Button*

Besorolás EN 13 300 szabvány szerint

<i>Nedves kopásállóság</i>	Osztály 3 (5-ből)
<i>Fényességi fokozat</i>	matt
<i>Maximális szemcseméret</i>	finom

Deckeletikett

Tabella:

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Deckkraft: 5 Sterne

Strapazierfähigkeit: 3 Sterne

Vorarbeitung: 4 Sterne

Ergiebigkeit: 5 Sterne

Hinweis swingcolor® MIX

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

Gebindegröße	1l	2,5 L	10 L
Basis 1	920 ml	2,3 Liter	9,2 Liter
Basis 3	960 ml	2,4 Liter	9,6 Liter
Basis 4	1 Liter	2,5 Liter	10 Liter