

**Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

6242

swingcolor®

## **SZILIKON HOMLOKZATFESTÉK**

### **MATT / FEHÉR**

- *KÜLTÉRI HASZNÁLATRA*
- *jó időjárásálló*
- *jó fedőképességű*
- *nagyon ellenálló*
- *algásodás és gombásodás elleni magas fokú védelem*

---

### **Rückseite**

#### **Tulajdonságok**

- *Dry-Tec technológiával*
- *jó időjárásálló*
- *jó fedőképességű*
- *nagyon ellenálló*
- *algásodás és gombásodás elleni magas fokú védelem*

#### **Alkalmazási terület**

Kiváló minőségű profi szilikon homlokzatfesték a homlokzatok optimális védelmére. A Dry-Tec technológia biztosítja, hogy a homlokzatról eltávolozzon a nedvesség, ugyanakkor a festékréteg maximálisan ellenálló minden külső nedves behatás ellen. Ennek eredményeként a homlokzat szárazabb marad, mint bármely más eddig ismert homlokzati festék használatakor. A homlokzat szárazon tartásával egyúttal azt is lehetővé teszi a **SZILIKON HOMLOKZATFESTÉK**, hogy csökken az épület hőmérsékletvesztése. Az ezen felül alkalmazott szilikon technológia pedig lepergeti a homlokzatról az esőt és ezzel együtt letaszítja a szennyeződést is.

#### **Alapfelületek**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Alkalmos pl. falazatok, natúr kő, beton, vakolat valamint szilikát- és diszperziós alapú régi festékrétegek festésére.

#### **Száradás**

Másnapra felületszáraz és átdolgozható

#### **Felhasználás**

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m<sup>2</sup> –re elegendő egy rétegben.

### **Szerszámok**

Festőrács, festőhenger valamint lapos- és radiátorecset.

Festékszóróval is felvihető. Ebben az esetben vegye figyelembe a készülék gyártójának utasításait

### **Keverés**

Ne keverje más anyagokkal. További színárnyalatokat kevertessen a **swingcolor® Mix** segítségével.

### **Előkészítés**

Erős vagy nem egyenletes felvevő képességű alapfelületeket alapozza **SZILIKON MÉLYALAPOZÓVAL**. Nem egyenletes színárnyalatú alapfelületek esetében az alapozást végezze **SZILIKON HOMLOKZATFESTÉKKEL** (max. 5% vízzel hígítsa).

### **Alkalmazás**

Ne használja + 5°C alatt. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni. Ügyeljen arra, hogy a nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse le, hogy ne keletkezzenek látható peremek.

### **Szerszámok tisztítása**

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

### **Tárolás**

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Szavatossági idő: lásd a dobozon feltüntetve.

### **Hulladékkezelés**

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

### **Fontos tudnivalók**

**SZILIKON HOMLOKZATFESTÉK** használata esetén is be kell tartani a szükséges óvintézkedéseket. Gyermekek előtt elzárva tartandó. A festékpermetet ne lélegezze be. Festés és száradás idején gondoskodjon az alapos szellőztetésről. Amennyiben a festék/lakk szembe vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan le kell öblíteni bő vízzel. Kérjük, ne öntse lefolyóba, csatornába vagy a földre.

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

## Összetétel

*Kötőanyag (műanyag diszperzió), szilikonos gyanta emulzió, titándioxid, kalcium-karbonát, kvarcliszt, csillám, szilikátok, víz, glikolok, alifás vegyületek, adalékanyagok, tartósítószer.*

*A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk.*

EU határérték erre a termékre (A/c osztály): 40 g/l (2010). A termék max. 40 g/l VOC-t tartalmaz.

Produced for:

**HR**

**Proizvedeno za:**

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

**CZ**

**Vyrobeno pro:**

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

**HU**

**Forgalmazó:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

**SLO**

**Izdelano za:**

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865



2,5 L ~ 3,38 kg ~ 17,5 m<sup>2</sup>

5 L ~ 6,75 kg ~ 35 m<sup>2</sup>

10 L ~ 13,5 kg ~ 70 m<sup>2</sup>

13 L ~ 17,55 kg ~ 90m<sup>2</sup>

### Vorderseite

- 5 Sterne
- Dry-Tec
- Abperleffekt

### Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

### Verdünnungsangaben:

***Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!***

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

***Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!***

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

- 2,5L: 125ml
- 5L: 250ml
- 10L: 500ml

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

**MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)**

swingcolor®

## **SZILKON HOMLOKZATFESTÉK**

### **MATT/WEISS**

---

#### **Alkalmazási terület**

Kiváló minőségű profi szilikon-homlokzatfesték a homlokzatok optimális védelmére. A Dry-Tec technológia biztosítja, hogy a homlokzatról eltávozik a nedvesség, ugyanakkor a festékréteg maximálisan ellenálló minden külső nedves behatás ellen. A festékréteg nagyon jó páraáteresztő, a DIN EN ISO 7783-2 besorolás szerint (1-es osztály az sd-érték alapján). Sie ist hoch wasserdampfdurchlässig nach DIN EN ISO 7783-2 (Klasse I für den sd-Wert). Ennek eredményeként a homlokzat szárazabb marad, mint bármely más eddig ismert homlokzati festék használatakor. A homlokzat szárazontartásával egyúttal azt is lehetővé teszi a **SZILKON HOMLOKZATFESTÉK**, hogy csökken az épület hőmérsékletvesztése. Az ezen felül alkalmazott szilikon-technológia pedig lepergeti a homlokzatról az esőt és ezzel együtt ledobja a szennyeződést is.

#### **Mischen**

Nicht mit anderen Materialien mischen. Weitere Farbtöne erhalten Sie über swingcolor®-Mix.

#### **Alkalmazás**

Ne használja + 5°C alatt. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni és a színárnyalatot leellenőrizni. A látható szélek elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket mindig szünet nélkül, egy menetben fesse le. Intenzív színek esetében szükség lehet a többszöri lefestésre az egyenletes, jól takaró színhatás eléréséhez.

#### **Összetétel**

Kötőanyag (műanyag diszperzió), szilikonos gyanta emulzió, titándioxid, szerves és szervetlen színes pigmentek, kalcium-karbonát, kvarcliszt, csillám, szilikátok, víz, glikolok, alifás vegyületek, adalékanyagok, tartósítószer.

#### **Vorderseite**

- fünf Sterne
- Dry Tec
- Abperleffekt

#### **Kennzeichen**

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

*Basisinhalt: (siehe Tabelle)*

<b>Gebindegröße</b>	<b>2,5 L</b>	<b>10 L</b>
<i>Basis 1</i>	<i>2,3 Liter</i>	<i>9,2 Liter</i>
<i>Basis 3</i>	<i>2,4 Liter</i>	<i>9,6 Liter</i>
<i>Basis 4</i>	<i>2,5 Liter</i>	<i>10 Liter</i>