

SZILIKÁT BELTÉRI FESTÉK

MATT / FEHÉR

- beltéri
- ásványi festék
- kiváló fedőképesség
- súrlódásálló
- kiadós
- kiváló áteresztőképesség



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

Ásványi beltéri festék, konzerválószer mentes, amely hidrofóbizáló módon kapcsolódik a az alaphoz és amelynek felülete nem nyújt táptalajt a gombáknak és baktériumoknak. Átlagos terhelésnek kitett lakóhelyiségekhez javasoljuk, mint pl. nappali, hálószoba.

Alap: ásványi alapok, pl. falazatok, terméskő, beton, vakolat (előzetes alapozás után). Az új vakolatnak legalább négy hétig száradniuk kell, Gipszkartonlapok (előzetes alapozás után), Fűrészporos tapéták, Diszperziós alapú korábbi festékek, Diszperziós vakolatok.

Színárnyalatok:

Fehér. További színárnyalat érhető el a MIX rendszeren keresztül.

Alkalmazási terület:

beltéri

Sűrűség:

kb. 1,5 g/cm³

Fényességi szint:

mat

Az EN 13300 szabványnak megfelelő minőség

Fedőképesség (7 m ² /liter Lefedés esetén)	1. osztály (4-ből)
Nedves kopásállóság	3. osztály (5-ből) (mosásállóság a DIN 53778 szerint)
Fényességi szint	Mat
Szemcseméret	Finom

2. Feldolgozás

Szerszám:

Festéklehúzó rács, festőhenger és lapos vagy fűtőtest ecset.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~140 ml/m²

Hígítás:

Szükség esetén max. 20 %-ig vízzel hígítandó.

Árnyalás/Keverés:

Az allergiások számára a megfelelőségi vizsgálatot csak a standard fehér árnyalaton végezték el. Ásványi festékekhez használt árnyaló festékekkel színezhető.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, por- és zsírmentes.

Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés. Enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul le kell mosni.

Kezeletlen ásványi alapfelületeket SZILIKÁT BELTÉRI FESTÉKKEL vízzel (max. 20%) hígítva alapozza.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
normál mértékben nedvszívó alapok, pl. mészcement vakolatok, matt diszperziós festékek, fűrészporos felületek stb.	-		
enyhén homokkal szórt vakolatok, terméskő, falazatok, beton, lecsiszolt alapok stb.	1x szilikát alapú beltéri festék, kb. 20 %-ben vízzel hígítva	1x szilikát alapú beltéri festék, szükség esetén vízzel hígítva	1-2x szilikát alapú beltéri festék, hígítatlan
erősen és nem egyenletes mértékben nedvszívó alapok, ásványi- és szilikát alapú festékrétegek stb.			

Műszaki tudnivalók:

Ne alkalmazza magas levegő páratartalom mellett. Frissen festett felületeket óvja a nedvességtől, de túl gyors száradástól is. A nem festendő felületeket (üveg, kerámia, klinkertégla, természetes kövek, növények, stb.) gondosan takarja le. Szemet és a bőrt védje a festékcseppektől, szükség esetén bő vízzel azonnal mossa le.

Száradás:

Felületen megszáradt. Átdolgozható: kb. 6 óra után. Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak átdolgozhatók. Végleges kvarcosodás több nap után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

sztírol-akrilát-kopolimér diszperzió, kálcium-karbonát, szilikátok, víz, aditív anyagok

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Ne lélegezze be

a permetezett vagy festékszóróból származó ködöt. Permetezett köd esetén használjon A2/P2 kombinált szűrőt és viseljen védőszemüveget. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson. Fröcskölés veszélye esetén viseljen védőszemüveget. Ajánljuk, hogy a feldolgozásnál viseljen kesztyűt.

További tudnivalók:

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EU határérték erre a termékre (A/a kat.): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

