

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

6244

swingcolor®

**SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK**

**MATT / FEHÉR**

- kültéri használatra
  - ásványi festék
  - időjárásálló
  - jó fedőképességű
  - ellenálló
  - nagyon diffúzióképes
- 

**Rückseite**

**Tulajdonságok**

- ásványi festék
- időjárásálló
- jó fedőképességű
- ellenálló
- nagyon diffúzióképes
- védelmet nyújt a gombák és baktériumok ellen

**Alkalmazási terület**

Ásványi szilikát homlokzatfesték, mely az alapfelülettel egy megkövesedett réteget képez, és ezáltal meggátolja az alapfelületen a gombák és baktériumok megtelepedését.

**Alapfelületek**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Alkalmas pl. falazatok, beton, vakolat, szilikátvakolat és szilikát alapú régi festékrétegek festésére.

**Száradás**

Másnapra felületszáraz és átdolgozható. Beltéri alkalmazás esetén a helyiségek kb. 6 óra múlva újra használhatóak és a falak átdolgozhatóak.

**Felhasználás**

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m<sup>2</sup>-re elegendő egy rétegben.

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

## **Szerszámok**

Festőrács, festőhenger valamint lapos- és radiátorecset.

## **Keverés**

**SZÍNEZŐFESTÉK ÉS SZÍNEZÉKKEL** bármilyen arányban keverhető.

## **Előkészítés**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, stabil és zsírmentes. A leváló és lepergő részeket maradéktalanul távolítsa el. A lepergő alapfelületeket teljesen mossa le vagy kefélje le. A repedéseket vagy kisebb mélyedéseket egy **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKBŐL** és kvarchomokból készített keverékkel töltsse ki és alapozza. Az erősen vagy nem egyenletesen nedvességszívó alapfelületeket egy- vagy két rétegben kezelje le a **SZILIKÁT MÉLYALAPOZÓ** és víz keverékével 1:1 arányban.

## **Alkalmazás**

Ne használja + 8°C alatt. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni. A **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKET** vízzel hígítva (max. 20 %-ig) használja alapozó réteggként. Ezután vigye fel a **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKET** 1 – 2x hígítatlanul. Ügyeljen arra, hogy a nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fesse le, hogy ne keletkezzenek látható peremek.

## **Műszaki tudnivalók**

Ne használja magas páratartalom mellett. A frissen felvitt rétegeket védje meg a nedvességtől, de egyben a túl gyors kiszáradástól is. Védje meg szemét és bőrét a festék ráspriccelésétől, ill. adott esetben azonnal mossa le vízzel.

## **Szerszámok tisztítása**

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

## **Tárolás**

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Szavatossági idő: lásd a dobozon feltüntetve.

## **Hulladékkezelés**

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

## **Fontos tudnivalók**

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

**SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK** használata esetén is be kell tartani a szükséges óvintézkedéseket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A festékpermetet ne lélegezze be. Festés és száradás idején gondoskodjon az alapos szellőztetésről. A festék használata közben kerülje az étkezést, ivást és dohányzást. Amennyiben a festék/lakk szembe vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan le kell öblíteni bő vízzel. Kérjük, ne öntse lefolyóba, csatornába vagy a földre. *A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk.*

## **Összetétel**

*Kötőanyag (műanyag diszperzió), kálivízüveg, titándioxid, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, adalékanyagok.*

EU határérték erre a termékre (A/c osztály): 40 g/l (2010). A termék max. 40 g/l VOC-t tartalmaz.

### **Produced for:**

**HR**

#### **Proizvedeno za:**

Bauhaus-Zagreb k.d.  
Skorpikova 27  
HR-10090 Zagreb  
Tel.: 00385/13 43 08 05

**CZ**

#### **Vyrobeno pro:**

Bauhaus k.s.,  
Strážní 7  
63900 CZ - Brno,  
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

**HU**

#### **Forgalmazó:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.  
H-2120 Dunakeszi  
Pallag u. 9.  
Tel.: +36 27 886 160

**SLO**

#### **Izdelano za:**

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.  
Kajuhova 45  
1000 SLO - Ljubljana  
Tel.: 00386 / 1 546 6865



2,5 L ~ 3,38 kg ~ 17,5 m<sup>2</sup>

5 L ~ 6,75 kg ~ 35 m<sup>2</sup>

10 L ~ 13,5 kg ~ 70 m<sup>2</sup>

### **Deckeletikett:**

*Hinweis MIX*

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

#### **Vorderseite**

- Vier Sterne
- Mineralsicher Verkieselungseffekt

#### **Kennzeichen**

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

**MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)**

6244

swingcolor®

**SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK**

**MATT / WEISS**

---

### **Mischen**

Mit **VOLLTON-UND ABTÖNFARBE** in jedem Verhältnis mischbar.

### **Alkalmazás**

Ne használja + 8°C alatt. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni és a színárnyalatot le kell ellenőrizni. A **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKET** vízzel hígítva (max. 20 %-ig) használja alapozó réteggént. Ezután vigye fel a **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKET** egy vagy két rétegben hígítatlanul. A látható szélek elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket mindig szünet nélkül, egy menetben fesse le.

### **Verarbeitung**

Nicht unter + 8°C verarbeiten. Vor Gebrauch stets gut aufrühren und Farbton prüfen. **SILIKAT-FASSADENFARBE** verdünnt mit Wasser (bis max. 20%) vorstreichen. Anschließend ein- bis zweimal mit **SILIKAT-FASSADENFARBE**, unverdünnt aufbringen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden sollten Sie zusammenhängende Flächen immer ohne Pause im Ganzen durcharbeiten.

### **Összetétel**

Kötőanyag (műanyag diszperzió), kálivízüveg, titándioxid, szerves/szervetlen színes pigmentek, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, adalékanyagok.

### **Kennzeichen**

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

<b>Gebindegröße</b>	<b>10 L</b>
Basis 4	10 Liter