

Műszaki adatlap

6249

Fal- és mennyezetfesték

- fehér
- matt
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Diszperziós festék kisebb igénybevételnek kitett felületekre, mint pl. falra, vakolatra, betonra. Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd és zsírmentes.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd és zsírmentes.

Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak még egyszer kenhetők.

Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger, valamint lapos- vagy fűtőtestecset.

Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.

Keverés

SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL bármilyen arányban keverhető.

Előkészítés

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, por- és zsírmentes. Az enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani. Homokos és nedvszívó felületeket **MÉLYALAPOZÓVAL** erősítse meg. Tesztelje nedves szivaccsal, amennyiben az alapfelület elsötétedik, szükséges az alapozás. Új vakolatnak festés előtt legalább négy hétig száradnia kell, ezután alapozza **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL**.

Alkalmazás

Hengerrel, ecsettel, airless szóróval, +5 °C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, de nem +5 °C alatt tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Fontos tudnivalók

Káros anyagokban szegény festékek esetében is be kell tartani a szokásos védő- és óvintézkedéseket. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne légezze be a szóró permetet. Festékszóró használata esetén A2/P2 kombifiltert használjon. Munkavégzés közben és után gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Amennyiben szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy a talajba.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), kalciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon, cink-pirition).

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Műszaki adatlap

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E – Nem tűzveszélyes

Besorolás EN 13 300 szabvány szerint

Fedőképesség	7m ² /Liter	Osztály 1 (4-ből)
Nedves kopásállóság		Osztály 2 (5-ből)
Fényességi fokozat		matt
Maximális szemcseméret		finom

HUN

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



15 L ~ 22,5 kg ~ 114 m²

Made in Germany