

Műszaki adatlap

6184

swingcolor®

FAOLAJ

- színtelen
- selyemfényű
- keményfa védelmére, ápolására
- színmegújító
- víztaszító
- kültéri használatra

Alkalmazási terület:

Átlátszó, színtelen és mélyen beszívódó ápolóolaj a fa védelmére. Nedvességszabályozó, víztaszító és színmegújító. Alkalmas pl. keményfából készült faburkolatú teraszok, kerti faborítások, kerti bútor és pergola ápolására.

Száradás:

Felületszáraz kb. 1 – 2 óra múlva. 24 óra elteltével átdolgozható.

Szerszámok

Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.

Előkészítés / Felhordás

Az alapfelület legyen tiszta, teherbíró, száraz, zsír- és zárt lakkretegűtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítással lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Festés

A faolajat vékonyan és egyenletesen szálirányban felvisszük a fára. 15 perc elteltével egy nem-bolyhosodó textildarabbal letöröljük a felesleges olajat. Első kezeléskor legalább 3 réteg faolajat kenjen a kezeletlen fára.

A végleges színárnyalatot csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időközönként érdemes ellenőrizni és szükség esetén újra lekenni (látható kopások esetén). A lenolaj esetében, pl. ha tisztítókendőket itat át vele, fennáll az öngyulladás veszélye. Ezért a lenolajjal átitatott tisztítókendőket légmentesen lezárt, tűzálló tartályban kell tárolni vagy nedvesen kell tartani, ill. a szabadban, egy tűzálló felületen kiterítve kell ezeket száradni hagyni.

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Folyékony festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

VESZÉLY.

Óvintézkedések:

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Biztonsági előírások:

P261.3 Kerülje a gáz belélegzését.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P301/310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P331 TILOS hánytatni.

Műszaki adatlap

P303/361/353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.

További tudnivalók:

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Gyúlékony.

Összetétel

Lenolajkence, szervesetlen színes pigmentekalifás vegyületek, adalékanyagok

Sadrži HIDROKARBONE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CIKLEN, <2% AROMATE.

Tűzvesélyességi osztály: C – Tűzvesélyes

A termék < 0,1 súlyszázalék benzolt tartalmaz

HUN

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



Made in Germany