

## UNIVERZÁLIS KEMÉNYFA OLAJ

### KÜLTÉRI

- keményfák védelmére és kezelésére
- víz- és szennyeződéstaszító
- festékfrissítő
- mélyen beszívódó



### 1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® Univerzális keményfa olaj egy mélyen ható ápoló olaj, mely egyaránt ideális kültéri és beltéri használatra. Színélénkítő, nedvességszabályozó és védelmet nyújt a kifakulással szemben. A swingcolor® Univerzális keményfa olajat könnyű felvinni és gyorsan szárad.

Alkalmas pl. kerti bútorokhoz, pergolákhoz, fából készült kerti teraszokhoz, keményfa kerti parkettához.

**Alap:** keményfa.

**Színárnyalatok:**

Színtelen.

**Alkalmazási terület:**

kültéri

**Sűrűség:**

kb. 1,0–1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Fényességi szint:**

selyemmatt-fényű

### 2. Feldolgozás

**Szerszám:**

Ecsetek vizes alapú lazúrokhoz.

**Feldolgozási hőmérséklet:**

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

**Kiadósság:**

~50 ml/m<sup>2</sup>

**Hígítás:**

Ne hígítsa.

**Árnyalás/Keverés:**

Ne keverje más anyagokkal.

**Előkészítés:**

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak szilárdnak, száraznak, bevonatra alkalmasnak, por- és

viaszmentesnek, ill. bezárt lakkfilm-mentesnek kell lennie. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fát. Mossa le az erősen gyantás fafelületeket pl. nitrohígítóval. Tisztítsa meg előzőleg a kifakult vagy beszennyeződött fafelületeket swingcolor® keményfa-tisztítóval. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat. Csiszolja le és tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas zárt pórusú, filmréteget képező régi bevonatokat és a kifakult fafelületeket annyira, hogy bevonatra alkalmasak legyenek. Hordja fel egyenletesen, vékonyan és szálirányba a swingcolor® Univerzális keményfa olajat. Az esetleges anyagfeleslegeket közvetlenül simítsa el, és ne hagyja rászáradni. Első alkalommal vigyen fel legalább két réteg swingcolor® Univerzális keményfa olajat. A régi olajos fedőrétegeket dolgozza át egyszer swingcolor® Univerzális keményfa olajjal. Az esetleges anyagfeleslegeket közvetlenül simítsa el, és ne hagyja rászáradni. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és kifakult farétegeket, majd a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan vigye fel a fedőréteget. A régi olajos fedőrétegeket dolgozza át egyszer swingcolor® Univerzális keményfa olajjal. Az esetleges anyagfeleslegeket közvetlenül simítsa el, és ne hagyja rászáradni.

## Műszaki tudnivalók:

A végleges színárnyalatot megszáradt állapotban éri el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fa színe befolyásolja a színárnyalatot. Rendszeresen ellenőrizze az időjárás viszontagságainak erősen kitett fafelületeket, és szükség esetén (a látható károsodásokat) dolgozza át. Az időjárás viszontagságainak közvetlenül kitett fát a megfelelő UV-védelem érdekében ne csak szintelen réteggel vonja be. A tartós védelemhez ajánljuk a rendszeres utókezelést.

## Száradás:

Átdolgozható: kb. 2–3 óra után. Terhelhető: kb. 24 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

## 3. A felvitel után

### Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

### Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

### Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

## 4. Fontos tudnivalók

### Összetevők:

alkidgyanta, szervesetlen színes festékanyagok, víz, glikoléter, additív anyagok, konzerválószer (pirtion-cink és benzisotiazolinon)

### Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

### További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

## 5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik.

vesztik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

**Produced for:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

