

Műszaki adatlap

ZSELÉS LAZÚR

- nyitott pórusú lazúr
- minden fafajtára, kültérre
- nem csöpög

Alkalmazási terület:

Hosszú távú védelmet adó lazúr, erősen ellenálló a fényvel szemben, tetőre, homlokzatra, redőnyre, pergolára, kerítésre, külső burkolatokra stb. használható. Kiemeli a fa szerkezetét, víztaszító, UV- és időjárásálló, nedvességszabályozó.

Száradás:

Felületszáraz kb. 1 óra múlva. Átdolgozható kb. 6 óra elteltével.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa le vízzel és szappannal.

Előkészítés / Felhordás

Az alapfelület legyen tiszta, teherbíró, száraz, zsír- és zárt lakkretegűtől mentes. Alapozó réteg: a kezeletlen fát kültéren impregnálja favédő alapozóval. A **Zselés lazúr** 2x hígítatlanul vigye fel, időjárásnak erősen kitett felületeken 3x. Az első réteg után finoman meg kell csiszolni.

A végleges színárnyalatot csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időközönként érdemes ellenőrizni és szükség esetén újra lekenni (látható kopások esetén).

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa le vízzel és szappannal.

Tárolás

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

Hulladékkezelés

Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Fontos tudnivalók:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

Összetevők: akrilát-kopolimér diszperzió, szerves/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), víz, glikoléter, aditív anyagok, konzerválószer (nátrium pirition és benzisotiazolinon).

EU határérték erre a termékre (A/e kat.): 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 100 g/l VOC-t tartalmaz.

HUN

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



Made in Germany