

6311  
swingcolor®  
EASYWHITE

## MATT / HÓFEHÉR

- beltéri használatra
- páraáteresztő
- könnyen felvihető
- szagtalan

EN 13 300 szabványnak megfelelő latex-diszperziós festék

## Tulajdonságok

- beltéri használatra
- páraáteresztő
- könnyen felvihető
- szagtalan

## Alkalmazási terület

Fal –és mennyezetfesték beltéri használatra csekély kopásnak kitett felületekre, mint pl. téglafal, beton, vakolat, gipszkarton és diszperziós alapú korábbi festés. Páraáteresztő, könnyen felvihető, szagtalan.

## Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.

## Száradás

Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak még egyszer kenhetők.

## Szerszámok

Lehúzórács, festőhenger, valamint lapos- vagy fűtőtestecset.  
Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.

## Keverés

**SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL** bármilyen arányban keverhető.

## Előkészítés

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, por- és zsírmentes. Az enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani. Homokos és nedvszívó felületeket UNIVERZÁLIS **MÉLYALAPOZÓVAL** erősítse meg. Új vakolatnak festés előtt legalább négy hétig száradnia kell, ezután alapozza **MÉLYALAPOZÓVAL**

## Alkalmazás

Hengerrel, ecsettel, festékszóróval, +5 °C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket. A festék azonnal felhasználható. Alapozó réteg: nedvszívó vagy kontrasztban gazdag felülteken hígítva max. 10% vízzel. Fedőréteg hígítatlanul.

## Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meleg, szappanos vízzel.

## Tárolás

Hűvös helyen, de nem +5 °C alatt, jól lezárva tartandó. Bontatlanul eltartható: ld. a csomagoláson.

## Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

## Fontos tudnivalók

Káros anyagokban szegény festékek esetében is be kell tartani a szokásos védő- és óvintézkedéseket. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne légezzé be a szóró permetet. Festékszóró használata esetén A2/P2 kombifiltert használjon. Munkavégzés közben és után gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Amennyiben szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy a talajba.

## Összetétel

Kötőanyag (műanyag diszperzió), titándioxid, kalcium-karbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (nátrium pirition és benzisotiazolinon). 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E – Nem tűzveszélyes

## HUN

### Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



12 L ~ 18,6 kg ~ 84 m<sup>2</sup>

Made in Germany