


FAALAPOZÓ

BELTÉRI / KÜLTÉRI

- előkezeléshez
- színtelen
- nyíltpórusú
- nedvességszabályozó



www.blauer-engel.de/uz12a



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® faalapozó egy akrilát alapozó minden lombhullató és tűlevelű faanyaghoz, ideális beltéri és kültéri használatra is. Szabályozza a nedvességet, taszítja a vizet, könnyen felvihető és gyorsan szárad. Alkalmas pl. ablakok, ajtók, faburkolatok, lambériák, bútorok stb. kezelésére.

Alap: lombhullató és tűlevelű faanyaghoz.

Színárnyalatok:

Színtelen.

Alkalmazási terület:

beltéri/kültéri

Sűrűség:

kb. 1,04 g/cm³

2. Feldolgozás

Szerszám:

Ecsetek vizes alapú lazúrokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~90-100 ml/m²

Hígítás:

Ne hígítsa.

Árnyalás/Keverés:

Ne árnyalja és ne keverje más anyagokkal.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevonatolásra alkalmasnak, tisztának, szilárdnak, száraznak, zsír- és viaszmentesnek kell lennie, és nem tartalmazhat lezárt festékrétegeket. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket. A gyantadús fafelületeket pl. nitrohígítóval mossa le. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill. ragassza le azokat a tárgyakat és részeket, amelyeket nem kíván lefesteni. A 18. számú BFS-adatlapnak megfelelően a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti

elemeknél a 18%-ot. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas, zárt pórusú, réteggépző régi festékrétegeket és kifakult faanyagot egészen a bevonatolható alapig, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljáráshoz hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Gondosan csiszolja le és tisztítsa meg a pórusos szerkezetű régi lazúrokat. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas régi festékrétegeket és kifakult faanyagot, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljáráshoz hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Tisztítsa meg a pórusos szerkezetű régi lazúrokat, alaposan csiszolja le, és az időjárásnak való kitettségétől függően vigyen fel rájuk egy-két réteg lazúrt.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
beltéren: kezeletlen fafelület	1x fa alapozó	a fedőréteghez igazítva	igény szerint 1–2x egy vizes alapú lazúrt vagy vizes alapú fedőlakkot
sértetlen régi rétegek	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek beltéren 1x fa alapozó, kültéren 1–2x favédő alapozó		

Műszaki tudnivalók:

Az ecsettel felhordott lazúrt mindig a faanyag szálirányában vigye fel. Az alapozó tejszerű kinézete a felvitel során a termék jellegzetes tulajdonsága, és már száradáskor megszűnik. Az alapozó nem érintkezhet lágyítószert tartalmazó műanyagokkal, így tömítőprofilokkal/szigetelőanyagokkal stb. Lágyítószert nem tartalmazó profilokat használjon.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1 óra után. Átdolgozható: kb. 12 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

akrilát-kopolimér diszperzió, szilikátok, víz, additív anyagok, konzerválószer (nátrium pirition és benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EU határérték erre a termékre (A/e kat.): 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

