

Beltéri lazúr

BELTÉRI

- dekoratív nappali lazúr
- kiemeli a fastruktúrát
- csökkentett csepegés a fej felett végzett munkákhoz
- víztaszító



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® Beltéri lazúr egy akrilát lazúr, amely minden lombhullató és tűlevelű faanyagon alkalmazható. Gyorsan szárad, szabályozza a nedvességet és nem csepeg, így fej feletti munkákhoz is használható. A swingcolor® Beltéri lazúr blokkosodás álló és könnyen felvihető.

Alkalmas pl. faburkolatok, panelek, faprofilok, lambériák, mennyezetfelületek, felépítmények, bútorok, beltéri ajtók stb. kezelésére.

Alap: lombhullató és tűlevelű faanyaghoz.

Színárnyalatok:

Az aktuális színkártya szerint.

Alkalmazási terület:

beltéri

Sűrűség:

kb. 1–1,1 g/cm³

Fényességi szint:

selyemmatt-fényű

2. Feldolgozás

Szerszám:

Ecsetek vizes alapú lazúrokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~90-110 ml/m²

Hígítás:

Ne hígítsa. Használatra készen beállítva.

Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással, ill. mindegyik színárnyalatnál elérhető egy világosabb árnyalat színtelen festék hozzákeverésével.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevonatolásra alkalmasnak, tisztának, szilárdnak, száraznak, zsír- és viaszmentesnek kell lennie, és nem tartalmazhat lezárt festékrétegeket. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket. A gyantadús fafelületeket pl. nitrohígítóval mossa le. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill. ragassza le azokat a tárgyakat és részeket, amelyeket nem kíván lefesteni. A 18. számú BFS-adatlapnak megfelelően a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas, zárt pórusú, rétegképző régi festékrétegeket és kifakult faanyagot egészen a bevonatolható alapig, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljárásához hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Gondosan csiszolja le és tisztítsa meg a pórusos szerkezetű régi lazúrokat. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas régi festékrétegeket és kifakult faanyagot, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljárásához hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Tisztítsa meg a pórusos szerkezetű régi lazúrokat, alaposan csiszolja le, és az időjárásnak való kitettségtől függően vigyen fel rájuk egy-két réteg lazúrt.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
beltéren: kezeletlen fafelület	1x fa alapozó	1x Beltéri lazúr	1-2x Beltéri lazúr
beltéren: sértetlen lazúrrétegek	-	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek 1x Beltéri lazúr.	

Műszaki tudnivalók:

A lazúrok eldolgolásához, az egyenletes felületkialakítás érdekében, a felhordást ajánlatos egy ecsettel végezni. A lazúrt mindig a fa szálirányában hordja fel. A lazúr tejes kinézete a felvitel során a termék jellegzetes tulajdonsága, és már száradáskor megszűnik. A végleges színárnyalat csak száradás után válik láthatóvá. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fa saját színe befolyásolja a kapott színárnyalatot. A lazúr nem érintkezhet lágyítószert tartalmazó műanyagokkal, például tömítőprofilokkal/szigetelőanyagokkal stb. Lágyítószert nem tartalmazó profilokat használjon. Polcok, asztalok, ülőbútorok festéséhez használjon swingcolor® tartós védőlazúrt.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1 óra után. Újrafesthető: kb. 12 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

akrilát-kopolimér diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szerves/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), szilikátok, víz, additív anyagok, konzerválószer (pirition-cink és benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/e kat.): 130 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 1 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
Pallag u. 9.
2120 DUNAKESZI
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 / 27886160

