

Munkalapolaj

- mélyen beszívódó ápoló olaj
- élelmiszer-biztonságos
- bútorokhoz is
- színtelen



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

Beltéri fa munkalapokhoz és valódi fából készült bútorokhoz alkalmas. Előzőleg már olajozott felületeken is használható. Nem alkalmas egzotikus vagy hőkezelt fához.

Alap: Arbeitsplatten (Echtholz), fa bútorokra.

Színárnyalatok:

Színtelen.

Alkalmazási terület:

beltéri

2. Feldolgozás

Szerszám:

swingcolor® ecset oldószerek-alapú lazúrokhoz, szőszmentes pamutkendő.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne hordja fel, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete + 8 °C alatt vagy + 35 °C fölött van.

Hígítás:

Ne hígítsa.

Árnyalás/Keverés:

Ne színeze és ne keverje más anyaggal, különben a termékspecifikus tulajdonságok romolhatnak.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevonatolásra alkalmasnak, tisztának, szilárdnak, száraznak, zsír- és viaszmentesnek kell lennie, és nem tartalmazhat lezárt festékrétegeket. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket. A gyantadús fafelületeket pl. nitrohígítóval mossa le. Minden művelet előtt alaposan rázza fel az olajat. Csiszolja és tisztítsa le a nem teherbíró és zárt pórusú, filmréteget képező régi festékrétegeket egészen a teherbíró alapfelületig. Az első réteget lapos ecset segítségével szálirányban vékonyan és egyenletesen vigye fel. A felesleges anyagot rögtön távolítsa el, és ne hagyja megszáradni. Az első réteg száradása után 280-as szemcseméretű csiszolópapírral csiszolja le a felületet. A következő réteggént kenje fel az olajat kis mennyiségben közvetlenül a fára, és egy szőszmentes ruhával oszlassa szét. 5 perces hatóidő után a felesleget ismét távolítsa el. Száradás után még egyszer ismételje meg a folyamatot. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas régi festékrétegeket és kifakult faanyagot, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli

Műszaki adatlap

eljáráshoz hasonlóan vigye fel a fedőréteget. A régi olajbevonatokra vigyen fel egy vékony swingcolor® munkalapalaj réteget a „Fedőbevonat” c. részben leírtak szerint. Régi, ismeretlen olajfestékek esetén javasoljuk, hogy ellenőrizze egy kis próbafelületen a kompatibilitást.

Műszaki tudnivalók:

A tartós védelemhez ajánljuk a rendszeres utánkezelést. A száradás első óráiban az olajok és viaszok jellegzetes szaga érezhető. Ebben az időszakban gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. Ha lehetséges, fedett kültéri területen hagyja megszáradni az olajjal kezelt tárgyakat. A felület kémelése az első napokban növeli a hosszú távú védelmet. Ezért a folyékony termékkel átítatott tisztítókendőket légmentesen lezárt, tűzálló tartályban kell tárolni vagy nedvesen kell tartani, ill. a szabadban, egy tűzálló felületen kiterítve kell ezeket száradni hagyni. Ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye.

Az olajjal bevont felületek tisztítása: Csak kereskedelmi forgalomban kapható, súrolószerekkel és jelölésmentes tisztítószerekkel tisztítsa.

Száradás:

Száraz felületű és átdolgozható: kb. 4–5 óra után

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg a szerszámokat közvetlenül a munka befejezése után ecsettisztítóval.

Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

alkidgyanta, additív anyagok, oldószer

További tudnivalók:

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/f kat.): 700 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 500 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Műszaki adatlap

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

