

## Fapadló lakk

### BELTÉRI

- Fastruktúrát megtartó poliuretán fedőlakk
- fapadlókhöz és falépcsőkhöz
- ellenálló
- tisztítható



### 1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® fapadló lakk egy fastruktúrát megtartó poliuretán fedőlakk fapadlókhöz és falépcsőkhöz. Ellenálló és tisztítható. A swingcolor® fapadló lakk gyorsan szárad és könnyen feldolgozható.

Alkalmas fapadlókra, pl. gyerekszobákhoz, folyosókhoz, nappalikhoz és hálósobákhoz. Nem alkalmas olajozott, viaszos, gyárilag festett vagy laminált padlókhöz.

**Alap:** parkettára padlókra, fapadló, falépcsőkhöz.

#### Színárnyalatok:

Az aktuális színekártya szerint. További színárnyalat érhető el a MIX rendszeren keresztül.

#### Alkalmazási terület:

beltéri

#### Sűrűség:

kb. 1,05–1,15 g/cm<sup>3</sup>

#### Fényességi szint:

selyemmatt-fényű

### 2. Feldolgozás

#### Szerszám:

Lakkozó hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Ne hordja fel, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete + 10 °C alatt vagy + 25 °C fölött van.

#### Kiadósság:

~110 ml/m<sup>2</sup>

#### Hígítás:

Szükség esetén max. 5 %-ig vízzel hígítandó.

#### Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással.

#### Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak szilárdnak, száraznak, bevonatra alkalmasnak (por-, olaj-, viasz- és zsírmentesnek) és tisztának kell lennie. Csiszolja jól le és tisztítsa meg a sértetlen régi rétegeket. Csiszolja le a bevonatra nem

alkalmas rétegeket addig, amíg el nem éri a szilárd, bevonatra alkalmas réteget. A bevonat felvitele előtt csiszolja le kissé (100-as vagy annál finomabb szemcsézet) a nyers fát. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat. Mossa le az erősen gyantás fafelületeket pl. nitrohígítóval. A következő réteg felvitele előtt csiszolja le kissé. Csiszoláskor viseljen porálarcot. Csiszolja le, tisztítsa meg a jó állapotban lévő régi rétegeket, majd fesse be két réteg hígítatlan swingcolor® fapadló lakkot.

| Alapok                             | Alapozás  | Alapréteg   | Közbenső és fedőréteg |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|
| keményfa (pl. tölgy, bükk, cédrus) | 1–2x (lefedő) speciális tapadásnövelő alapozó (5%-ban vízzel hígítva) | 1x fapadlóakk (adott esetben 5%-ig vízzel hígítva). | 1–2x fapadlóakk       |
| sértetlen régi rétegek             | -   |   |                       |

## Műszaki tudnivalók:

Javasoljuk, hogy a lakkozott padlóra helyezett bútorokat és tárgyakat lássa el filcalátétekkel. A terhelésnek jobban kitétt felületeket ezután vonja be átlátszó swingcolor® parkettalakk záróréteggel. A rétegződés elkerülése érdekében csíkokban hordja fel a lakkot a padlóra. A sarkoknál csak a csík szélességében alapozzon. A használat szokásos jeleit (pl. cipőtalp által hagyott nyomok, karcok vagy kopások) nem fedi el. A kifolyt folyadékot azonnal törölje fel. Ne hagyja, hogy a folyadék álljon a padlón! A fapadló a hőmérséklet-ingadozás következtében a belső tereken is kitágulhat vagy összezsugorodhat. Ezért az illesztékeknél a fa vetemedése miatt apró repedések keletkezhetnek. Mielőtt használná a terméket, olvassa el a műszaki adatlapot.

A lakkal bevont felületek tisztítása:

A swingcolor® 2 az 1-ben fapadló lakkal bevont fapadlót csak dörzsanyagot nem tartalmazó és különleges feliratozást nem igénylő, hagyományos tisztítószerrel tisztítsa. Csak enyhén nedves ronggyal törölje fel!

## Száradás:

Járható: kb. 8 óra után. Átdolgozható: kb. 16 óra után Nedves tisztításra alkalmas és teljesen terhelhető, pl. szőnyegek elhelyezésével, kb. 8 nap után.

## 3. A felvitel után

### Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

### Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

### Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

## 4. Fontos tudnivalók

### Összetevők:

poliakrilát-poliuretán diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szervetlen/szerves színes festékekanyagok (színárnyalattól függően), szilikátok, víz, glikoléter, aditív anyagok, konzerválószer (pirition-cink és benzisotiazolinon)

### Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

**További tudnivalók:**

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/d kat.): 130 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 100 g/l.

## 5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

**Produced for:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

