

MEDENCEFESTÉK

FÉNYES

- betonozott és falazott medencékhez
- ellenálló a klóros vízzel szemben
- gyorsan száradó



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A vízalatti festék egy fényes, klórkaucsuk alapú speciális festék betonozott és falazott medencékhez, amely mindenek előtt a klóros vízzel és a hagyományos medencetisztító szerekkel szembeni ellenállásával tűnik ki. A vízalatti festék ezenkívül gyorsan szárad és könnyen felvihető.

Alkalmas pl. úszómedencékhez, szökőkutakhoz, dísztavakhoz. Nem alkalmas ivóvíztartályokhoz.

Alap: ásványi alapfelületek, Falazat, Beton.

Színárnyalatok:

Atlanti zöld, Lidó kék. Az aktuális színkártya szerint.

Alkalmazási terület:

kültéri

Sűrűség:

kb. 1,07 g/cm³

Fényességi szint:

fényes

2. Feldolgozás

Szerszám:

Lakkozó hengerek vagy ecsetek oldószer alapú lakkokhoz.

Kiadósság:

~90-100 ml/m²

Hígítás:

Szükség esetén max. 20 %-ig nitrohígítóval. Ha szükséges, nitrohígítóval.

Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. A alapnak bevonatra alkalmasnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az új beton kötési ideje legalább 5 hét ezenkívül a betont a talaj területén kívülről szigetelni kell nedvesség behatolása ellen. A sima betonfelületeket mechanikusan kissé érdesítse fel. Csiszolja le, majd tisztítsa le a jól ragadó, jó állapotban lévő korábbi festékréteget. Távolítsa el maradéktalanul a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (marassa le vagy csiszolja le) és vigye fel a fedőréteget a kezeletlen alapoknál alkalmazott eljárás szerint. Az alapréteget feltétlenül ecsettel és ne festékhengerrel vigye fel. Festékhenger használatakor különösen figyeljen, hogy a

festékréteg megszáradásakor mentes legyen a légbuborékoktól. Előbb vigyen fel egy kisebb felületre egy próbareteget. Ellenőrizze a korábbi festékrétegek tapadókéességét és átfesthetőségét. Ehhez vigyen fel próbabevonatot. Távolítsa el gondosan az algásodást és a vízkőlerakódást egy nagynyomású tisztítóberendezéssel. Távolítsa el maradéktalanul a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (maratással, csiszolással vagy homokfúvatással) és vigye fel a fedőréteget az „új bevonathoz” hasonló módon.

Alapok	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
ásványi medencék	1x vízalatti festék, max. 20 %-ig hígítva nitrohígítóval	1-2x vízalatti festék, hígítatlan
sértetlen régi rétegek		1-2x vízalatti festék, hígítatlan

Műszaki tudnivalók:

Az első vízfeltöltés előtt legalább 14 esőmentes napig, halállomány esetén 5-6 hétig hagyja száradni. Egy nap múlva ürítse ki teljesen az akváriumot, majd töltsse fel még egyszer friss vízzel.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1-2 óra után. Átdolgozható

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. Adja le a maradék anyagokat tartalmazó edényeket a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080111-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg a szerszámokat közvetlenül a munka befejezése után ecsettisztítóval.

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

Bindemittel (Chlorokautschuk, Chlorparaffin, Aldehydharz), szerves / szerves pigmentek, mineralsiche Füllstoffe, aromás vegyületek, alifátok, észter, aditív anyagok

FIGYELEM

Figyelmeztetések veszélyekre:

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Légúti irritációt okozhat. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Biztonsági tudnivalók:

Kerülje a gőzök belélegzését. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékkezelő cég, illetve a helyi gyűjtőhelyre. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

További tudnivalók:

Szénhidrogéneket, C9, aromákat tartalmaz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

