

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 110

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



DIN EN 14915 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Beltéri tömör fából készült fal- és földémburkolat,
lucfenyőből/jegenyefenyőből/erdeifenyőből/duglászfenyőből/vörösfenyőből

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, illetve a termékek azonosítására szolgáló egyéb jelzés az építési termék rendelet (BauPVO) 11. cikke (4) bekezdése szerint:

A gyártásra vonatkozó besorolás a szállítólevélen található

3. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikációk szerint:

Beltéri fal- és földémburkolat

4. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termék rendelet (BauPVO) 11. cikke 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

5. Az építési termék rendelet (BauPVO) 12. cikkének (2) bekezdésében meghatározott meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincsen meghatalmazott

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termék rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszer

7. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN 14915:2013+A2:2020 szabvány szerint szabályozva

8. Ha az építési termék szabályozása európai műszaki értékelés szerint történt:

Nem alkalmazható

9. Bejelentett teljesítmények:

Tömörfafilek és panelek gyártása falakhoz és földemekhez az EN 14915:2013+A2:2020 szabvány szerint, lucfenő, jegenye-, erdei- és duglászfenőkhöz. Természetes állapotú vagy Osmo WM 029-289, WM 029-315, 7003-al kezelt. (A termékadatlapokat figyelembe kell venni). 12 mm és 32 mm közötti vastagság, 70 mm és 210 mm közötti szélesség.

Főbb jellemzők		Teljesítmény		Harmonizált műszaki specifikációk
		kezeletlen	kezelt	
Tűzzel szembeni viselkedés	9/6 mm-es minimumvastagság/légrés nélkül	D-s2, d2	NPD	EN 14915:2013+A2:2020
	9/6 mm-es minimumvastagság/nyitott légrés	D-s2, d0	NPD	
	Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d0	NPD	
Formaldehid-kibocsátás		E 1	E 1	
Pentaklórfenol-tartalom		NPD	NPD	
Vízgőzáteresztő képesség		70	NPD	
Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)		0,1/0,3	0,1/0,3	
Hővezető képesség		0,13	0,13	
Tartósság	Lucfenő/jegenyefenyő	4, EN 305-2 szerint	NPD	
	erdeifenyő	3-4, EN 350-2 szerint	NPD	
	Duglászfenő	3-4, EN 350-2 szerint	NPD	
	Vörösfenyő	3-4, EN 350-2 szerint	NPD	

10. A termék 1. és 2. szám szerinti teljesítménye megfelel a következőkben leírt teljesítményeknek:
 9. szám A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD
 Rettenmeier Holding AG
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa részéről
 (név és beosztás)


rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD
 Rettenmeier Holzindustrie
 Wilburgstetten GmbH
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY
 Wilburgstetten, 2021.07.20
 (a kiállítás helye és ideje)