

weber.prim 801

Diszperziós alapozó

Diszperziós alapozó, kül- és beltérben, cementes és gipszes fogadófelületre.



- Mélyalapozó
- Alkalmazható gipsz esztrichre
- Bel- és kültéri felhasználásra

JÓ TUDNI

- Anyagigény: kb. 0,15-0,25 kg/m², alapfelülettől függően
- Kiadósság: 8-13 m²/1 l kanna (1:1 vízzel hígítva)

TECHNIKAI ADATOK

- Bedolgozási hőmérséklet: min. 5 °C
- Száradási idő: 0,5-12 óra (függ a hőmérséklettől és páratartalomtól)

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
DE101044 weber.prim 801 alapozó 1l	1 l/kanna	120 kanna / 120 l
DE101046 weber.prim 801 alapozó 10l	10 l/kanna	60 kanna / 600 l
DE101045 weber.prim 801 alapozó 5l	5 l/kanna	90 kanna / 450 l

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot közvetlen napsütéstől és csapadéktól óvni kell.
- A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhasználás előtt saját vödörben keverjük át. Szükség esetén legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítható. Az anyagot teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület típusától függően 0,5-12 órát hagyjuk száradni az aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt. Minden esetben várjuk meg, amíg az alapozó tapintásszárazzá válik.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberniv profi

Önterülő aljzatkiegyenlítő

weberniv rapid

Gyorskötő önterülő aljzatkiegyenlítő