



DULUX SIMPLY REFRESH CSEMPEFESTÉK



- ✓ Karcálló
- ✓ Könnyen tisztítható
- ✓ Szagtalan, vizes bázisú

TERMÉKINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁS	<p>A Dulux Simply Refresh univerzális festékek modern sorozata, melyet az otthoni különféle felületek festésére, felújítására fejlesztettek ki.</p> <p>Dulux Simply Refresh Csempefesték vizes bázisú festék olyan felületek felújítására, festésére ajánlott, mint pl.: függőleges felületű csempe, kerámia, márvány, porcelán. A festék beltéri használatra ajánlott. Könnyen használható, nincs szükség alapozóra. A kapott bevonat nagyfokú ellenállóképességgel bír, beleértve az ideiglenes vízzel való érintkezést is*. Tökéletes fali csempe-re való festéshez. Kiváló dekoratív hatású, sima felületű bevonatot hoz létre.</p> <p>* A festék függőleges felületen vízzel szemben való rövid ideig tartó érintkezéssel szemben ellenálló felületet biztosít, beleértve a zuhanykabinokat is. Nem szabad vízszintes felületen: padlón, munkalapon, járólapon, zuhanytálcán használni.</p> <p>Megjegyzés: kétkomponensű termék.</p>
SZÍNEK	Az aktuális színeinkről érdeklődjön honlapunkon, árlistánkban, vagy szórólapjainkon.
KISZERELÉS	0,75L;

MŰSZAKI ADATOK


FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	Beltér
FÉNYESSÉGI FOK	Selyemfényű
NÉVLEGES ÖSSZETÉTEL	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment – szerves és szervetlen pigmentek • kötőanyag – akril diszperzió • Oldószer – víz
SŰRŰSÉG	1,14 – 1,24g/cm ³
VOC	(kat.:A/j): 140g/l (2010). Ez a termék legfeljebb max 139g/lVOC-t tartalmaz.
SZÁRADÁSI IDŐ (rétegenként kb +20°C és kb 50% relatív páratartalom mellett jó szellőzéssel)	<ul style="list-style-type: none"> • tapintásszáraz – 1 óra múlva • átvonható – 4 óra után <p><i>A hőmérsékelt csökkenése és/ vagy a páratartalom növelése, valamint a festendő felület típusa meghosszabbíthatja a száradási időt.</i></p>
KIADÓSSÁG	12m ² /l <i>egyenletes, sima és megfelelően előkészített felületen.</i>
RÉTEGEK SZÁMA	2 réteg
HIGÍTÁS	Vízzel
EGYÉB TULAJDONSÁGOK	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanikai ellenállás <ul style="list-style-type: none"> – vízzel való érintkezés ellenállása* – karcálló – nagyon jó tapadás • Egyéb <ul style="list-style-type: none"> – 2in1 – alapozó és fedőfesték egyben – gyors száradás, rövid filmképződési idő, - alacsony szagszint

A termék alkalmazása

<p>A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE</p>	<p>Dulux Simply Refresh Csempefesték kétkomponensű termék. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. A "B" komponens belülről a csomagoláshoz rögzített tasakban található. Festés előtt a "B" komponenst ÖSSZE KELL keverni a festékkel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alaposan keverje fel a festéket. , 2. Nyissa ki a tasakot és nyomja bele annak teljes tartalmát a festékkel ellátott edénybe. 3. Alaposan keverje össze a két komponenst! - A keverési idő legalább 2 perc. 4. Az így elkészített festék használatra kész. <p>A festéket a "B" komponenssel való összekeverés után 48 órán belül fel kell használni. Ez idő után a festék tulajdonságai megváltoznak.</p>
<p>A FESTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE</p>	<p>A festendő felületről távolítsuk el a sérült, festékbevonatot. A festendő felület legyen tömör, tiszta, teljesen száraz, zsírtalanított, szerves szennyeződésektől mentes, mattított és pormentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A rosszul tapadó, máló, pergő, régi festékbevonatot teljesen el kell távolítani a felületről. Mossa le a felületet vízzel a poros maradványok eltávolítása miatt, majd hagyja megszáradni. 2. A festék tapadását korlátozó szennyeződések el kell távolítani a felületről. Mossa le a szennyeződések mosószeres vízzel. Hagyja megszáradni. Mossa át tiszta vízzel a felületet, majd hagyja megszáradni. Különös figyelmet kell fordítani a felület alapos tisztítására, padló és csempeápoló szerekkel. Fontos: A fugákban lévő lúgos szennyeződések, (pl.: szappan, tusfürdő, mosogatószer, penészgátló, vízkőoldó) csiszolóvászonnal távolítsa el. Mossa át újból a felületet tiszta vízzel majd hagyja megszáradni. 3. Festés előtt a felületet alaposan meg kell mattítani finomszemcsés csiszolópapírral és portalanítani kell. 4. A fugákat durva szivaccsal vagy kefével alaposan meg kell tisztítani (lásd fent!) a szennyeződésektől. A leváló szilikont és a fugákat el kell távolítani. <p>FIGYELEM! A festék közvetlenül a festett vagy festetlen felületre alkalmazható. A megfelelően előkészített festendő felület elengedhetetlen a termék teljes tulajdonságaink eléréséhez.</p>
<p>FESTÉS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Festési körülmény: <ul style="list-style-type: none"> – A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között. – A relatív páratartalom legyen 80% alatt. <p>A festési körülmények meghatározzák a rétegek száradási idejét és a kapott bevonat tulajdonságait.</p> • Ajánlott festési módszerek <ul style="list-style-type: none"> – ecset; a zománcozásra használt puha, mesterséges sörtéjű ecsetek használatával érhető el a legjobb hatás. – henger: flockhenger • A festék paraméterei <ul style="list-style-type: none"> – ne hígítsa – vigyen fel 2 réteg festéket. A második réteg felvetele előtt hagyjon min. 4 óra száradási időt. – bőséges és elegendő festékmennyiséget vigyen fel a felületre hengerrel vagy ecsettel. – Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket. <p>Figyelem! Nagy felületek festéséhez egy gyártási sorozatból lévő festékeket használjunk. Sarzs szám a csomagoláson található. A festett felületek 10 nap után teljesen használhatóak. Ezen idő alatt a festett felületet meg kell védeni a karcolástól és a szennyeződésektől, valamint kerülni kell a felület tisztítását. A festési munkák befejezése után szellőztesse a szobát, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. A festett felületek tisztításához használjon enyhe tisztítószerket és puha szivacsot vagy ruhát.</p>
<p>FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA</p>	<p>Festés után távolítsuk el a festőszerszámokról a festék maradékát, majd tiszta vízzel mossuk el a szerszámokat. A kiürült festékesdoboz élelmiszer tárolására nem alkalmas.</p>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

<p>TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tárolás Eredeti és szorosan lezárt csomagolásban +5°C feletti és 30°C alatti hőmérsékleten, zárt helyiségekben, hőforrástól távol. Fagytól hőtől óvjuk. Figyelem: Vízbázisú termék. Fagyveszélyes. • Szállítás A jelenleg hatályos ADR- megállapodás szerint a termék nincs besorolva veszélyes anyagként. Szállítás: fedett szállítóeszközben. <i>Részletes útmutatás a biztonságtechnikai adatlapon. (7 és 14 szakasz).</i>
<p>ÓVINTÉZKEDÉSEK</p>	<p>A termék biztonságtechnikai adatlapján elérhető információk.</p>

SZAVATOSSÁGI IDŐ	Gyártástól számított 4 év. A termékazonosító adatokat, a termék lejáratí idejét a termék csomagolása tartalmazza.
DOKUMENTUMOK	Biztonságtechnikai adatlap e – a csomagolás biztonsága garantált
KÖRNYEZET- VÉDELEM	 <p>A festések között tegye a hengert és az ecsetet légmentesen zárható műanyagzacskóba és nyelénél ragassza át őket ragasztószalaggal. Ez megakadályozza, hogy kiszáradjanak, és tökéletes lesz a másnapi további használatra. Festés után távolítsa el a festéket a festőszerszámokról egy újság segítségével, majd egy edényben vízzel (ne folyóvízzel) mossa el a festőszerszámokat .</p>
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Dulux Simply Csempefesték az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, a felhasználási módjard, m szakí paraméterekr í pedig a termék címkéjén vagy a A szakí adatlapon találhat információkat”</p> <p>T.: 06-80-200-505 dulux.hu@akzonobel.com Akzo Nobel Coating Zrt Budapest, 1138 Dunavirág u. 2-6. 1 épület 5.emelet</p>
AKTUALIZÁLVA	2023 január

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: Dulux Simply Refresh Csempefesték
2. A gyártás azonosító adatai: a termék címkéjén jelölve.
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Kétkomponensű, vizes bázisú csempefesték. Ajánlott függőleges csempefelületre, kerámiára, márványra, porcelánra

A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968 0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 4.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szűcs Gergely
vezérigazgató



Szűcs Anikó
specialty category manager