



ZALAKERÁMIA

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: ZK-T-R/02/07

1. Terméktípus azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt  
MÁZAS GRES PADLÓBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
ZRG, ZGF, ZGN, ZLG, ZGD, ZGDR, ZGDL betűjel + maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999)	33,3x33,3, 30x30 33,3x16,5
KRG + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999)	16,5x16,5
Fantázianév	15x45, 45x45, 30x60, 20x60, 60x60
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. Rendeltetése: külső- és belsőtérfal- és padlófelületek burkolása
3. Gyártó:  
Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.  
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,  
E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint: Rendszer 4
5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
hajlítószilárdság	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
törőterhelés vastagság $\geq 7,5 \text{ mm}$ vastagság $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	fagyálló	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
hőlelkésállóság	megfelel a követelményeknek	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: $0.5 \text{ N/mm}^2$ diszperziós ragasztóval: $1.0 \text{ N/mm}^2$ műgyanta alapú ragasztóval: $2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
csúszásgátló tulajdonság	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
kopásállóság	gyártó adja meg (PEI 3, 4, 5) csomagoláson feltüntetve	ISO 10545-7
tartósság	megfelelő	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
Foltosodással szembeni ellenállás (osztály)	legalább 3.	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
kémiai ellenállóképeség (osztály) - kis koncentrációjú savakkal és lúgokkal szemben - nagy koncentrációjú savakkal és lúgokkal szemben - háztartási vegyszerekkel és uszodai adalékokkal szemben	GLA NPD legalább GB	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	megfelelő megfelelő	EN 14411: 2013 csoport B1a melléklet G

6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
7. Első típusvizsgálat: Építészeti Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.  
FC-A137K-16358-2018 TVB szám: M-2122/2005-2010
8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró:

Tófej, 2019.02.15.

Dr. Jaramani Rafik  
elnök-vezérigazgató

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Hadnagy Zoltán  
gazdasági igazgató