

## Teljesítmény Nyilatkozat

No.LV101UV2H130-2022

### ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Üregkamrás polikarbonát lemez, 10 mm, 1300 g/m<sup>2</sup>

2. Az építési termékeknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
Belső és külső felhasználásra tető-, fal-, és mennyezet szerkezetekben

1. Gyártó:  
SIA Ultrplast EU,  
Ganibu Street 103, Ventspils,  
LV-3601, Latvia,  
tel. +371 676 51410  
E-mail: [info@ultrplast.lv](mailto:info@ultrplast.lv)  
<https://www.ultrplast.lv/>

2. Megbízott képviselő:  
Nem releváns

3. AVCP rendszer/ek:  
AVCP System 3 minden tulajdonságra

6a. Harmonizált szabvány:  
EN 16153:2013+A1:2015

6b. Európai értékelési dokumentum:  
Az alábbi táblázatban felsorolt összes jellemzőt az EN16153:2013+A1:2015 harmonizált szabvány szerint határozták meg (Fényáteresztő, üregkamrás polikarbonát lemezek belső és külső használatra tetőn, falon, és mennyezeten-követelmények és tesztek)

## 7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Teljesítményjellemzők	Meghatározott értékek követelményei			Harmonizált műszaki előírás
Éghetőség	B-s1, d0			EN 13501-1:2018
Tűzzel szembeni ellenállás	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)			
Lemezvastagság	10 mm	10 mm	10 mm	
Sűrűség	1300 g/m <sup>2</sup>	1300 g/m <sup>2</sup>	1300 g/m <sup>2</sup>	
Szín	Átlátszó	Bronz	Opál	
Vízgőz áteresztő képesség	3,8 x 10 <sup>-5</sup> mg/m h Pa			EN 16153:2013+A1:2015
Víz-/légáteresztő képesség	Megfelelő			
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)			
Törési tulajdonságok (biztonságos törhetőség) úgymint:				
- ellenállás kis kemény test ütésével szemben	Megfelelő			
- Ellenállás nagy puha test ütésével szembeni (szerelés)	Megfelelő			
Mechanikus ellenállás (deformációs viselkedés)	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)			
Közvetlen léghanggátlás	R= 19 dB			
Mérettűrések	Megfelelő			
Fényáteresztő képesség	78%	50%	35%	
Hőátbocsátási tényező (U-érték)	3,0 W/m <sup>2</sup> K			
Ellenállás rögzítőelemekkel szemben	A lemezt megfelelő profilokkal kell keretezni (lásd gyártói tájékoztató)			
Garancia idő	10 év			
Tartósság, az alábbi jellemzők változásaként (öregedés után):				
- sárgulási mutató	ΔA tiszta ΔA színes			
- fényáteresztő képesség	ΔA			
- defromációs hajlítási modulus	Cu1			
- szakítószilárdság	Ku1			

A gyártó nevében aláírta:  
Arvis Vaks, Műszaki igazgató  
(2022.09.01)

