



Teljesítménynyilatkozat

(Nr. 7018W08/20201027E)



1) A terméktípus egvedi azonosító kódja:

Fényáteresztő egyrétegű profilozott PVC-U lemezek SALUX® - W 70/18

2) Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy bármely más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: SALUX - W 70/18 (Típus 0.8)

3) Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai, a vonatkozó harmonizált műszaki előírásnak megfelelően:

Tetőfedés átfedésére és/vagy tetőkön, falakon és mennyezeteken történő beltéri és kültéri használatra

4) A gyártó neve, bejegyzett márkanéve, vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe:

Salux GmbH

Telefon: +49346454150

OT Oberroeblingen

Fax: +493464541520

Allstedter Straße 71

E-mail: info@salux.de

D-06526 Sangerhausen

Németország

5) Az építési termék teljesítményének állandóságára vonatkozó értékelési és ellenőrzési rendszer vagy rendszerek: DIN EN 1013:2015-3 Melléklet ZA; System 3

6) A harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

A bejelentett szervezet neve és címe (Tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata)

MFPA für das Bauwesen Leipzig GmbH (NB 0800)

Hans-Weigel-Str. 2b

D-04319 Leipzig

7) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzzel szembeni viselkedés	B - s2, d0	EN 1013:2012+A1:2014 DIN EN 1013:2015-03
Vízgőzáteresztő képesség	$0,8 \times 10^{-5} \text{ mq/(m-h-Pa)}$	
Vízhatlanság vízzel vagy levegővel szemben	Átment	
Fényáteresztő képesség	$\geq 84 \%$	
Lineáris hőtágulás	$67 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Mérettűrés	Átment	
Töréssel szembeni biztonsági tulajdonságok, például:		
- ütésvizsgálat kis kemény tárgygal	Átment	
- ütésvizsgálat nagy puha tárgygal	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Szakítószilárdság nyúlásnál	63,3 MPa	
Ellenállás a rögzítésnél	szerelési rendszer (lásd SALUX [®] – szerelési utasítás)	
Tartósság, mint változása a (előregedés után):		
- sárgaság indexnek	15,8 (B3)	
- fényáteresztésnek	9% (B2)	
- szakítószilárdságnak nyúlásnál:		
• Szakítószilárdság és	$> 10\%$ és $\leq 20\%$ között (B2)	
• Szakító rugalmassági modulus	$\leq 10\%$ (B2)	

8) Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban szereplő nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó nevében aláírta:

Dr. Anja Schendzielorz
(Kutatás-fejlesztési Osztály)

(aláírás)

