

RBA 01

Saarpor Hungária Kft.
1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Univerzális dekorációs ragasztó DECOSA

Hivatkozás: 6.02
Fokozat: 506T..01
Kelt: 2003-03-07
Kiegészítve: utolsó lap

1. TERMÉK- ÉS CÉGLEÍRÁS

A termék neve	Univerzális ragasztó
Alkalmazás és előkészítés	Építőipari ragasztó
Szállító	Lásd fenn
Forgalmazó	Saarpor Hungária Kft 1239 Budapest, Ócsai út 1-3
Sürgősségi információ	+31 (0) 287 0242

2. ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOÓELEMENK ADATAI

Vegyi jellemzők	Akril kopolimerizátum diszperzió, anorganikus töltőanyagok és segédanyagok keveréke				
<u>Veszélyes alkotóelemek >1%</u>	<u>CAS</u>	<u>Elnevezés</u>	<u>Súly</u>	<u>Veszély</u>	<u>R-tételek</u>
<u>Méregző alkotóelemek >0,1%</u>	<u>Szám</u>	<u>Szám</u>	<u>%</u>	<u>Szimbólum</u>	
Metanol	67-56-1	200-659-6	0,1-1	F, T	11-23/24/25-39/23/24/25

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

Potenciális egészségre veszély nem ismert

4. ELSŐSEGÉLY

Szem	A szemet azonnal bőséges vízzel kiöblíteni legalább 15 percig. Ha az irritáció továbbra is fennáll, azonnal orvoshoz fordulni.
Száj (lenyelés)	A száját többször vízzel kiöblíteni. Orvoshoz fordulni, és megmutatni neki ezt a biztonsági adatlapot.
Tüdő (belégzés)	A veszélyeztetett személyt azonnal friss levegőre vinni. Ha a probléma fennáll továbbra is, orvoshoz fordulni.
Bőr	Letörölni, utána szappanos vízzel alaposan lemosni.
Ruházat	Ha az irritáció fennáll továbbra is, orvoshoz fordulni. Vegyűk le a szennyezett ruhadarabot.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltóanyagok	CO ₂ , száraz tűzoltópor, hab vagy spray
Nem megfelelő oltóanyag	Vízszugár
Speciális eljárás a tűzoltásnál	Védőruházat és légzésvédő-készülék

6. INTÉZKEDÉS GONDATLANSÁGBÓL TÖRTÉNŐ KIÖMLÉSNÉL

Környezetvédelem	Vigyázzunk arra, hogy az anyag ne kerüljön a csatornába, a felületi- vagy a talajvizekbe, a talajba
Tisztítási eljárás	Mechanikus módon gyűjtsük össze a kiömlött anyagot egy megfelelő tartályba, a maradékot pedig homokkal vagy száraz földdel itassuk fel
Személyi óvintézkedések	Megfelelő védőruha viselete, mint a 8. pontnál a 'szem- és bőrvédelemnél'

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	Gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Kerüljük a szer érintkezését a szemmel és a bőrrel, ne nyeljük le.
Tárolás	A tartályok legyenek jól, tömítetten lezárva. Tárolás +5 C° és +25 C° között. Legyen távol hőforrásoktól.

8. KITEVÉS KORLÁTOZÁSA ÉS SZEMÉLYI FELSZERELÉS

Kitevés korlátozása	MAC-TGG Metanol 260 mg/mm ³
Légzésvédelem	A gőzöket tilos belélegezni. Gondoskodjunk a helyiség jó szellőzéséről.
Szem- és bőrvédelem	Az anyag ne kerüljön érintkezésbe a szemmel és a bőrrel. Viseljünk védőszemüveget.
Munkahigiénia	A munkahelyen tilos enni, inni vagy dohányozni. Munkaszünet előtt és a munka végén mossunk kezet. Ne nyúljunk a szemünkhöz piszkos kézzel.

9. FIZIKAI ÉS VEGYI TULAJDONSÁGOK

Forma	Paszta	Gyulladási pont	n.a. °C
Szín	Különféle	Alsó robbanási hatás	n.a. vol-%
Szag	Csekély	Felső robbanási határ	n.a. vol-%
Sűrűség (víz=1)	1,8 g/ml	Gyulladási hőmérséklet	n.a. °C
pH (víz=7)	7-9	Gőznyomás	n.a. mbar
Forráspont (víz=100)	100 °C	Vízzel elegyedik	Igen
Olvadáspont (víz=0)	0 °C	Elegyedik szerves oldószerrel	Nem ismert
		VOC-tartalom	1,20 súly-%

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

Veszélyesen bomló anyag	CO, CO ² és CaO
Kerülendő anyagok	Nem ismert
Kerülendő feltételek	Nem ismertek

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

<u>Termékinformáció</u>	<u>Metanol</u>
Akut orális (száji) LD50 (mg/kg)	Nem ismert
Akut bőrrel kapcsolatos LD50 (mg/kg)	20000 (tengeri malac)
Akut belégzés LC500 (mg/l)	64000
További adatok	Nem ismertek

A veszélyes alkotórészek témában lásd '2 fejezetet'

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Ne engedjük a terméket szabadon a környezetbe.

Biológiailag lebomló	Nem ismert
Ökológiai információ	Nem ismert
WGK	1

HOGYAN LEHET KIDOBNI?

Az eltávolítás a helyi rendeletek alapján történhet.

Hulladékkód nem kemény anyag esetén	080403
Hulladékkód kemény anyag esetén	080404

14. SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS

Tengeri szállítás GGVSee szerint/IMDG kód	Nem alkalmazandó
Szárazföldi szállítás RID/ADR/GGVS/GGVE szerint	Nem alkalmazandó
Légi szállítás ICAQ/IATA-DGR szerint	Nem alkalmazandó
UN-szám	Nem alkalmazandó
Szállítási név	Nem alkalmazandó

15. ELŐÍRÁSOK

E termékre nem alkalmazandók a 67/548/EK és 88/379/EK illesztések EK direktívák:

Veszély szimbólum	Nem alkalmazandó
Tartalom	Nem alkalmazandó
R-tételek	Nem alkalmazandó
S-tételek	Nem alkalmazandó
Professzionális felhasználó	Nem alkalmazandó

16. EGYÉB ADATOK

Ezen biztonsági adatlap a 91/155/EK –direktíva valamint ezen direktíva módosításai alapján került kidolgozásra.

A fenti adatok eddigi ismereteinkre támaszkodnak és nem nyújtanak biztosítékot az anyag paramétereire vonatkozóan. Az érvényes törvényeket és jogszabályokat a fogadó fél saját felelőssége tükrében értékeli.

n.a.	Nem alkalmazandó
nb	Nem ismert
11	Könnyen gyúlékony
23/24/25	Mérgező belégzéskor, lenyeléskor vagy bőrrel való érintkezéskor
39/23/24/25	Mérgező: komoly veszély és visszafordíthatatlan sérülés belégzéskor, a bőrrel való érintkezéskor és lenyeléskor.