



## Teljesítmény Nyilatkozat Gumilap specifikáció

Megnevezés:

**AS 20, AS30**

Térburkoló rugalmas gumilapok sport- és futópályákhoz, fitnesztermekbe, medencék alá és köré, kültéri teraszokra, lapostetőkre, háziállatok kenneljeibe stb.

**GU30 -GU40**

Ütés csillapító rugalmas gumilapok játzóterekhez, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, kültéri teraszokra, lapostetőkre, játzóeszközök alá

**ASZ40**

rugalmas gumiszegély mindegyik laptípushoz

Időjárásálló, teherbíró térburkoló járólap, kiemelkedő eséstompító, csúszásgátló és hangelnyelő képességgel, kül- és beltéri használatra.

Könnyen és gyorsan lefektethető, minimális karbantartást igényel / sepréssel és vízszugárral az esetleges szennyeződés eltávolítható.

Felépítés: környezetkímélő technológiával, újrahasznosított gumi granulátumból préseléssel és egykomponensű poliurethán ragasztóval készülő termék.

Forma	Rugalmas Ütés csillapító gumilap
Méret	1000x1000mm
Vastagság	20, 30, 40,45,50,55,60,70,80mm
Területfedés	1db/m <sup>2</sup>
Súly	19kg-42kg
Szín	salakvörös, zöld, fekete

Mérettartás:	jobb, mint +-5mm
Rugalmasság:	52 MN/m <sup>2</sup>
Maradandó alakváltozás:	nincs
Hőállóság:	300 Celsius fok
Hővezető képesség:	0,14 W/MK
Szilárdság(shore A):	50-55
Színtartás:	jó UV stabilitás
Más anyagokkal fellépő reakciók:	vízzel, beleértve a klóros vizet is, nem reagál Olajokkal nem reagál Aminokkal és alkoholokkal exotermikus reakcióban vizet és CO <sub>2</sub> -t képez.
Színezék:	PU-színező az UV stabilitás érdekében.
Higiénia:	nem mérgező
Hangelnyelés:	86,5 dB/100 Hz
Járési komfort:	kiemelkedő
Szakítószilárdság:	0,55 N/nm <sup>2</sup>
Esésmagasságok:	MSZ EN 1177 szerint
Időjárásállóság:	ellenálló a faggyal, hóval, esővel, napsugárzással szemben
Cigarettaparázs:	ellenálló

GU gumilapjaink eséselnyelési tulajdonságait a Szamei Kft tanúsítja.

Káldy Zsolt  
Ügyvezető

Gumitégla Arrabona Kft