

Termék megnevezése:	Terraplast Geotex DIY
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)
Mérete, kiszérelése:	1m×10m = 10 m ² /tekerceekben
Rendeltetése és felhasználási területe:	Családi házak körüli járdák, gépkocsibehajtók alatt a termett talaj és kavicsagyazat közötti, illetve egyéb kerti- és talajmunkák szűrő- elválasztó rétege.
Anyaga:	Tűnemezelt, mindkét oldalon termofixált polipropilén

Általános jellemzők	Vizsgálati módszer	Terméklejlemző
Alapanyag (Polipropilén) sűrűsége		0,9 g/cm ³
Alapanyag (Polipropilén) olvadáspontja		(+)165 °C
Tekercsszélesség		névleges érték (±)0,5 %
Tekercshossz		névleges érték (±) 1 %
Egység tömeg	EN ISO 9864	100 (-10)g/m ²
Vastagság (2kPa terhelés alatt)	EN ISO 9863	0,95 mm
Mechanikai tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Terméklejlemző
Szakítószilárdság (hossz/kereszt)	EN ISO 10319	8 (-1,04) kN/m / 8 (-1,04) kN/m
Szakadási nyúlás (hossz/kereszt)	EN ISO 10319	40 (±9,2)% / 45 (±10,35)%
Átnyomó szilárdság (CBR)	EN ISO 12236	1,3 (-0,13) kN
Dinamikus lyukasztási ellenállás (Kúpejtés)	EN ISO 13433	34 (+8,5) mm
Hidraulikai tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Terméklejlemző
Szilárd szemcse áteresztés (O ₉₀)	EN ISO 12956	0,1 (±0,03) mm
Síkra merőleges, terhelés nélküli vízáteresztő képesség	VI _{H50} q	0,11 (-0,033) m/s
Vízáramlás becsült értéke (20 kPa, i=1)	EN ISO 11058	110 l/m ² s
Védőelem hatásfoka, alakváltozás 300 kPa-on	EN ISO 12958	nincs adat
	EN 13719	nincs adat

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Száras körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

Jótállás, szavatosság:
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Beépítését követően maximum 1 hónapon belül el kell takarni. Várható élettartama minimum 25 év, 4 < pH < 9 talaj és maximum (+)25°C talajhőmérséklet esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:
MSZ EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:
Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!