

# Termékismertető adatlap

## SIGA-Wigluv®

**Aktualizálás dátuma:** 2022.01.24.

**Gyártó:** SIGA

**Használat és  
Telepítési útmutató:** lásd a használati utasítást

**Felépítés:** diffúzióra nyitott, elasztikus, vízhatlan, UV-ellenálló, 12 hónapig időjárási viszonyoknak kitett speciális poliolefin fólia SIGA magas teljesítményű ragasztóval

**Kiszerezés:**

Wigluv 60	10 tekercs / karton
Wigluv 100	6 tekercs / karton
Wigluv 150	4 tekercs / karton
Wigluv 300	2 tekercs / karton
Wigluv 20/40	10 tekercs / karton

### Jellemzők:

		Szabványok	Egységek	Értékek
<b>Méret</b>	hosszúság / szélesség hosszúság / szélesség hosszúság / szélesség hosszúság / szélesség hosszúság / szélesség	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 300 Wigluv 20/40	m m m m m	40 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15 25 / 0.30 25 / 0.06
<b>Hőállóság</b>			°C	-40 °C és +100 °C között
<b>Feldolgozási hőmérséklet</b>			°C	-10 °C-tól
<b>Időjárással szembeni ellenállás</b>			hónap	max. 12 hó
<b>Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagsága <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	< 2
<b>Verőeső tömörség</b>	$P_{max}$	EN 1027 EN 12208	Pa osztály	600 9A
<b>Öregedéssel szembeni ellenálló képesség</b>	Hosszú tapadási időtartam, nem szárad ki, nem törik le, mivel kaucsuk-, gyanta- és oldószermentes, tartós és megbízható az építkezési munkálatok közbeni mozgásánál			
<b>Tárolhatóság</b>	korlátlan ideig			