

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Rendszerazonosító: CPR/DK/2023/1

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet szerint.

Tételazonosító:

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14351-1:2006 + A2 2017 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója:

A termék típusa

DELTA THERM egyszárnyú, befelé nyíló bejárati ajtó
Azonosító adatai:BOGI 78 fa bejárati ajtó

DELTA Kft.

6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.

A termék leírása:

Alapanyag: 78 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott, borovi fenyő profil, frizes felülettel
Szerkezet: 78 mm-es EURO falcos, kontra profilos kialakítás, kettős gumitömítéssel (Deventer SV12 És 33).
hőszigetelt filung betét: körbe platolt 18mm táblásított fenyő + 20mm EPS polisztirol + 18mm táblásított fenyő körbe platolt.
Üvegezés: 4 Low-e+10 argon+4+12 argon+4 Low-e+Argon Ug=0,7 W/m2K
Vasalat: öt pontos kilincsműködésű ajtózárral, 3db Jocker ajtópánt
AD52 21mm magas alumínium küszöb ütköző gumival. Alul a fógumi zár a küszöbhez.
Felület: Natúr
Tartozékok: Hoppe Tokyo F4 bejárati ajtó kilincs, cím,biztonsági zárbetét.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:3. AVCP endszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.
Harmadikféltől végzett első típusvizsgálat: Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (bei Rosenheim) Bejelentett vizsgáló szervezet-NR. 1644
Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr. 08/05-A148-Z3 és kalkulációs jegyzőkönyv.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017

Gyártó: DELTA Kft.

6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.

Típus: BOGI 78 fa bejárati ajtó

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017
Vízzárás:	5A	
Szélállóság:	C3	
Lágy test ütéssel szembeni ellenállás.	2. osztály	
Hangszigetelés:	32 (-1;-5) dB	
Hőszigetelés:	Ud: 1.3 (W/m²K)	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengednek, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélkül.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: Változatlan gyártástechnológia esetén 5 évig, vagy a visszavonásig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma:

Kecskemét, 2023-

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy

Bakos József
ügyvezető igazgató.