

1. DP-02 sz. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet VI. fejezet 36. cikk (1) b) A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14351-1:2006 + A2 2017 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.		2. Rendszerazonosító: CPR/D-W8K-24-2																				
4. Az Építési termék gyártója: DELTA Kft. H-6000 Kecskemét, Korhánkői út. 4. 5. Meghatalmazott képviselő nincs	3. A termék típusa: W8K 80 Azonosító adatai: WINTech közép gumitömítéses PVC bejárati ajtók. A megrendelt tétel teljesítmény jellemzőit a CE címke tartalmazza. A 80 mm beépítési mélységű nyílászárók kemény PVC-ből készültek, sarokvégtelenített két szélső és egy közép gumitömítéssel és hőszigetelt üvegezéssel. A vasalatrendszer GU vagy azzal egyenértékű, Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A2: 2017 szabvány szerinti, egyszárnyú ablakokra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló vonatkozik. A termékcsoport rendeltetési területe. Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűz gátló tulajdonság nélkül.																					
6. A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: AVCP rendszer 3. a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést: ÜGYE b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat. 7. Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok: ÉMI Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26. Kijelölési okiratszám: Nr. 1415 Vizsgálati jegyzőkönyv száma.: M-3113/2008																						
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: CE 24 MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 Gyártó: DELTA Kft. W8K Fix és egyszárnyú PVC bejárati ajtók. H-6000 Kecskemét, Korhánkői út. 4. <table><thead><tr><th>Alapvető tulajdonságok</th><th>Teljesítmény</th><th>Harmonizált szabvány</th></tr></thead><tbody><tr><td>Légzárás:</td><td>4. o.</td><td rowspan="5">MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017</td></tr><tr><td>Vízzárás:</td><td>9A</td></tr><tr><td>Szélállóóság:</td><td>C3</td></tr><tr><td>Működtető erő</td><td>1.o. < 100 N.</td></tr><tr><td>Hangszigetelés:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Hőszigetelés:</td><td>Ug: 0.6, W/m²K. Uw = 1.0-1.1 W/m²K. Lapkialakítástól függő</td><td></td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztály</td><td>E osztály</td><td>TvMI 11.3.: 2022</td></tr></tbody></table> Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány	Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017	Vízzárás:	9A	Szélállóóság:	C3	Működtető erő	1.o. < 100 N.	Hangszigetelés:	NPD	Hőszigetelés:	Ug: 0.6, W/m²K. Uw = 1.0-1.1 W/m²K. Lapkialakítástól függő		Tűzvédelmi osztály	E osztály	TvMI 11.3.: 2022
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány																				
Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017																				
Vízzárás:	9A																					
Szélállóóság:	C3																					
Működtető erő	1.o. < 100 N.																					
Hangszigetelés:	NPD																					
Hőszigetelés:	Ug: 0.6, W/m²K. Uw = 1.0-1.1 W/m²K. Lapkialakítástól függő																					
Tűzvédelmi osztály	E osztály	TvMI 11.3.: 2022																				
Az 1 és 2 pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9 pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.																						
A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma: Kecskemét, 2024. május 22.	A gyártó nevében és részéről aláíró személy. Bakos József ügyvezető íg.																					